

INTERNATIONAL COOPERATION TREATY

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

Commissioner
US Department of Commerce
United States Patent and Trademark
Office, PCT
2011 South Clark Place Room
CP2/5C24
Arlington, VA 22202
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
in its capacity as elected Office

Date of mailing: 08 March 2001 (08.03.01)	
International application No.: PCT/JP00/05874	Applicant's or agent's file reference: 210000313971
International filing date: 30 August 2000 (30.08.00)	Priority date: 31 August 1999 (31.08.99)
Applicant: AKASAKA, Shingo et al	

1. The designated Office is hereby notified of its election made:

☒ in the demand filed with the International preliminary Examining Authority on:
02 October 2000 (02.10.00)

☐ in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:


2. The election ☒ was
☐ was not

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Authorized officer: J. Zahra Telephone No.: (41-22) 338.83.38
---	---

THIS PAGE BLANK (USPTO)

PATENT COÖPERATION TREATY



住石研



PCT

**NOTIFICATION OF TRANSMITTAL
OF COPIES OF TRANSLATION
OF THE INTERNATIONAL PRELIMINARY
EXAMINATION REPORT**

(PCT Rule 72.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

SAKUTA, Yasuo
Hitachi, Ltd.
5-1, Marunouchi 1-chome
Chiyoda-ku
Tokyo 100-8220
JAPON



Date of mailing (day/month/year) 10 December 2001 (10.12.01)	IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference 210000313971	
International application No. PCT/JP00/05874	International filing date (day/month/year) 30 August 2000 (30.08.00)
Applicant HITACHI, LTD. et al	

1. Transmittal of the translation to the applicant.

The International Bureau transmits herewith a copy of the English translation made by the International Bureau of the international preliminary examination report established by the International Preliminary Examining Authority.

2. Transmittal of the copy of the translation to the elected Offices.

The International Bureau notifies the applicant that copies of that translation have been transmitted to the following elected Offices requiring such translation:

EP,AU,CN,US

The following elected Offices, having waived the requirement for such a transmittal at this time, will receive copies of that translation from the International Bureau only upon their request:

KR,SG

3. Reminder regarding translation into (one of) the official language(s) of the elected Office(s).

The applicant is reminded that, where a translation of the international application must be furnished to an elected Office, that translation must contain a translation of any annexes to the international preliminary examination report.

It is the applicant's responsibility to prepare and furnish such translation directly to each elected Office concerned (Rule 74.1). See Volume II of the PCT Applicant's Guide for further details.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20, Switzerland Facsimile No. (41-22) 740.14.35	Authorized officer Elliott PERETTI Telephone No. (41-22) 338.83.38
--	--

THIS PAGE BLANK USPTO

ST.
Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 210000313971	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/JP00/05874	International filing date (day/month/year) 30 August 2000 (30.08.00)	Priority date (day/month/year) 31 August 1999 (31.08.99)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC G06F 17/50		
Applicant HITACHI, LTD.		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of <u>4</u> sheets, including this cover sheet. <input type="checkbox"/> This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). These annexes consist of a total of _____ sheets.
3. This report contains indications relating to the following items: I <input checked="" type="checkbox"/> Basis of the report II <input type="checkbox"/> Priority III <input type="checkbox"/> Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability IV <input type="checkbox"/> Lack of unity of invention V <input checked="" type="checkbox"/> Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement VI <input type="checkbox"/> Certain documents cited VII <input type="checkbox"/> Certain defects in the international application VIII <input type="checkbox"/> Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 02 October 2000 (02.10.00)	Date of completion of this report 18 April 2001 (18.04.2001)
Name and mailing address of the IPEA/JP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP00/05874

I. Basis of the report

1. With regard to the elements of the international application:*

- ☒ the international application as originally filed
- ☐ the description:
pages _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the claims:
pages _____, as originally filed
pages _____, as amended (together with any statement under Article 19
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the drawings:
pages _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the sequence listing part of the description:
pages _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____

2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language _____ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages _____
- ☐ the claims, Nos. _____
- ☐ the drawings, sheets/fig _____

5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP00/05874

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement**1. Statement**

Novelty (N)	Claims	3-6,8	YES
	Claims	1,2,7,9,10	NO
Inventive step (IS)	Claims	5	YES
	Claims	1-4,6-10	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-10	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

Claims 1, 2, 9

Document 1: US, 5576965, A (Hitachi, Ltd.), 19 November 1996 (19.11.96) & JP, 06-89314, A

Document 1 describes a design support method and device for inputting the weight capacity, which is a basic specification for elevator function, and based on said specification, computing the depth and width of an elevator, calculating shaft dimensions that match said elevator dimensions, and outputting diagrams of elevator and shaft with said computed dimensions. Accepting orders over a network or attaching identifying information to information are commonly known art.

Claims 3, 4, 6

Document 1, document 2 [JP, 10-307850, A (Misawa Homes Co., Ltd.), 17 November 1998 (17.11.98), (Family: none)]

Document 1 describes outputting diagrams matching elevator specifications.

Document 2 describes means for checking for interference from stairs, doors and other parts in the design work of a building unit having a frame made of pillars, beams, walls and the like.

Claims 7, 10

Document 1, document 3 [JP, 07-277615, A (Hitachi, Ltd.) 24 October 1995 (24.10.95), (Family: none)]

Document 1 describes outputting diagrams matching elevator specifications, and this is found to be equivalent to sending a reply of a CAD symbol matching requested specifications, as described in claims 7 and 10.

Document 3 describes a method for deciding the number of singular lift means and plural lift means based on the area they occupy and their operating efficiencies and similar factors, and this is found to be equivalent to sending a reply giving type and number of elevators according to building information and structure information, as described in claims 7 and 10.

Claim 8

Document 1, document 4 [JP, 09-293088, A (Toshiba Corp.) 11 November 1997 (11.11.97), (Family:

THIS PAGE BLANK (USPTO)

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP00/05874

Supplemental Box

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of Box V (Citations and explanations):

none)

Document 1 describes outputting diagrams matching elevator specifications.

Document 4 describes designs based on specifications requested by a user.

Claim 5

Documents 1, 2

Document 1 describes outputting diagrams matching elevator specifications, and document 2 describes means for checking for interference from parts in construction design, but neither document describes means for computing the difference in data before and after design change, and checking for interference based on this data.

THIS PAGE BLANK (USP)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/05874

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
Int.Cl⁷ G06F17/50

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
Int.Cl⁷ G06F17/50, B66B9/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)
JICST FILE (JOIS)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US, 5576965, A (Hitachi, Ltd.),	1, 2, 7, 9, 10
Y	19 November, 1996 (19.11.96) & JP, 06-89314, A	3, 4, 5, 6, 8
Y	JP, 10-307850, A (MISAWA HOMES CO., LTD.), 17 November, 1998 (17.11.98) (Family: none)	3, 4, 6
Y	JP, 09-293088, A (Toshiba Corporation), 11 November, 1997 (11.11.97) (Family: none)	8
X	JP, 07-277615, A (Hitachi, Ltd.), 24 October, 1995 (24.10.95) (Family: none)	7, 10



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
"E" earlier document but published on or after the international filing date
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
23 October, 2000 (23.10.00)

Date of mailing of the international search report
07 November, 2000 (07.11.00)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

PCT

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条)
[PCT36条及びPCT規則70]

REC'D 04 MAY 2001

WIPO PCT

出願人又は代理人 210000313 の書類記号 971	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP00/05874	国際出願日 (日.月.年) 30.08.00	優先日 (日.月.年) 31.08.99
国際特許分類(IPC) Int. Cl. 7 G06F17/50		
出願人(氏名又は名称) 株式会社日立製作所		

1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。
- ☐ この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。
(PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照)
この附属書類は、全部で ページである。

3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。
- I ☒ 国際予備審査報告の基礎
- II ☐ 優先権
- III ☐ 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
- IV ☐ 発明の単一性の欠如
- V ☒ PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
- VI ☐ ある種の引用文献
- VII ☐ 国際出願の不備
- VIII ☐ 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 02.10.00	国際予備審査報告を作成した日 18.04.01	
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 田中幸雄 電話番号 03-3581-1101 内線 3531	5H 3054

THIS PAGE BLANK (USPTO)

I. 国際予備審査報告の基礎

1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に
応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。
PCT規則70.16, 70.17)

☒ 出願時の国際出願書類

- | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|--------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> 明細書 | 第 | _____ | ページ、 | 出願時に提出されたもの |
| <input type="checkbox"/> 明細書 | 第 | _____ | ページ、 | 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの |
| <input type="checkbox"/> 明細書 | 第 | _____ | ページ、 | _____ 付の書簡と共に提出されたもの |
| <input type="checkbox"/> 請求の範囲 | 第 | _____ | 項、 | 出願時に提出されたもの |
| <input type="checkbox"/> 請求の範囲 | 第 | _____ | 項、 | PCT19条の規定に基づき補正されたもの |
| <input type="checkbox"/> 請求の範囲 | 第 | _____ | 項、 | 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの |
| <input type="checkbox"/> 請求の範囲 | 第 | _____ | 項、 | _____ 付の書簡と共に提出されたもの |
| <input type="checkbox"/> 図面 | 第 | _____ | ページ/図、 | 出願時に提出されたもの |
| <input type="checkbox"/> 図面 | 第 | _____ | ページ/図、 | 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの |
| <input type="checkbox"/> 図面 | 第 | _____ | ページ/図、 | _____ 付の書簡と共に提出されたもの |
| <input type="checkbox"/> 明細書の配列表の部分 | 第 | _____ | ページ、 | 出願時に提出されたもの |
| <input type="checkbox"/> 明細書の配列表の部分 | 第 | _____ | ページ、 | 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの |
| <input type="checkbox"/> 明細書の配列表の部分 | 第 | _____ | ページ、 | _____ 付の書簡と共に提出されたもの |

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である _____ 語である。

- ☐ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語
☐ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語
☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。

- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表
☐ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった
☐ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の書類が削除された。

- ☐ 明細書 第 _____ ページ
☐ 請求の範囲 第 _____ 項
☐ 図面 図面の第 _____ ページ/図

5. ☐ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)

THIS PAGE BLANK (USPTO)

V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条（PCT35条(2)）に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲	3-6, 8	有
	請求の範囲	1, 2, 7, 9, 10	無
進歩性 (IS)	請求の範囲	5	有
	請求の範囲	1-4, 6-10	無
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲	1-10	有
	請求の範囲		無

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

請求の範囲 1, 2, 9

文献1: US, 5576965, A(株式会社日立製作所) 19. 11月. 1996(19. 11. 96)&JP, 06-89314, A

文献1には、エレベータの機能の基本仕様である積載重量を入力すると、前記仕様に基づいてエレベータのかご奥行及びかご幅の寸法が算出され、前記エレベータの寸法に適合する昇降路寸法が算出され、前記算出された寸法のエレベータ及び昇降路の図面を出力する設計支援方法及び装置が記載されている。なお、ネットワークを用いて受注すること及び情報に識別情報を付与することは周知である。

請求の範囲 3, 4, 6

文献1, 文献2: JP, 10-307850, A(ミサワホーム株式会社) 17. 11月. 1998(17. 11. 98) (ファミリー無し)

文献1には、エレベータの仕様に適合する図面を出力することが記載されている。

文献2には、柱、梁、壁等のフレームを有する建築物ユニットの設計作業において、階段、ドア等の部品の入力が可能か否かの干渉をチェックする手段が記載されている。

請求の範囲 7, 10

文献1, 文献3: JP, 07-277615, A(株式会社日立製作所) 24. 10月. 1995(24. 10. 95) (ファミリー無し)

文献1には、エレベータの仕様に適合する図面を出力することが記載されており、請求項7及び10に記載の要求仕様に適合するCADシンボルを返信することに相当すると認められる。

文献3には、単数かご昇降機手段と複数かご昇降機手段とのそれぞれの設置数を、それぞれの専有面積と運行効率等から決定する手法について記載されており、請求項7及び10に記載のビル情報及び建築物情報に応じたエレベータの機種及び設置台数を返信することに相当すると認められる。

請求の範囲 8

文献1, 文献4: JP, 09-293088, A(株式会社東芝) 11. 11月. 1997(11. 11. 97) (ファミリー無し)

文献1には、エレベータの仕様に適合する図面を出力することが記載されている。

文献4には、ユーザが要求する仕様に基づいた意匠設計について記載されている。

請求の範囲 5

文献1, 文献2

文献1にはエレベータの仕様に適合する図面を出力することが記載されており、また、文献2には建築設計において部品の干渉をチェックする手段が記載されているが、設計変更における前後のデータの差分を算出し、差分に基づいて干渉をチェックする手段については記載されていない。

THIS PAGE BLANK (USPTO)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/05874

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
Int.Cl.⁷ G06F17/50

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
Int.Cl.⁷ G06F17/50, B66B9/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)
JICST FILE (JOIS)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	US, 5576965, A (Hitachi, Ltd.), 19 November, 1996 (19.11.96) & JP, 06-89314, A	1, 2, 7, 9, 10 3, 4, 5, 6, 8
Y ✓	JP, 10-307850, A (MISAWA HOMES CO., LTD.), 17 November, 1998 (17.11.98) (Family: none)	3, 4, 6
Y ✓	JP, 09-293088, A (Toshiba Corporation), 11 November, 1997 (11.11.97) (Family: none)	8
X ✓	JP, 07-277615, A (Hitachi, Ltd.), 24 October, 1995 (24.10.95) (Family: none)	7, 10



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:
 "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
 "E" earlier document but published on or after the international filing date
 "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
 "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
 "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
 "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
 "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
 "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
23 October, 2000 (23.10.00)Date of mailing of the international search report
07 November, 2000 (07.11.00)Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

P C T

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条)
[PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 210000313 の書類記号 971	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JPO0/05874	国際出願日 (日.月.年) 30.08.00	優先日 (日.月.年) 31.08.99
国際特許分類(IPC) Int. Cl. 7 G06F17/50		
出願人(氏名又は名称) 株式会社日立製作所		

1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。 <input type="checkbox"/> この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 (PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照) この附属書類は、全部で ページである。
3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。 I <input checked="" type="checkbox"/> 国際予備審査報告の基礎 II <input type="checkbox"/> 優先権 III <input type="checkbox"/> 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成 IV <input type="checkbox"/> 発明の単一性の欠如 V <input checked="" type="checkbox"/> PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明 VI <input type="checkbox"/> ある種の引用文献 VII <input type="checkbox"/> 国際出願の不備 VIII <input type="checkbox"/> 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 02.10.00	国際予備審査報告を作成した日 18.04.01	
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 田中幸雄	5H 3054
電話番号 03-3581-1101 内線 3531		

THIS PAGE BLANK (USPTO)

1. 国際予備審査報告の基礎

1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に
 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。
 PCT規則70.16, 70.17)

☒ 出願時の国際出願書類

- | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|--------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> 明細書 | 第 | _____ | ページ、 | 出願時に提出されたもの |
| 明細書 | 第 | _____ | ページ、 | 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの |
| 明細書 | 第 | _____ | ページ、 | _____ 付の書簡と共に提出されたもの |
| <input type="checkbox"/> 請求の範囲 | 第 | _____ | 項、 | 出願時に提出されたもの |
| 請求の範囲 | 第 | _____ | 項、 | PCT19条の規定に基づき補正されたもの |
| 請求の範囲 | 第 | _____ | 項、 | 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの |
| 請求の範囲 | 第 | _____ | 項、 | _____ 付の書簡と共に提出されたもの |
| <input type="checkbox"/> 図面 | 第 | _____ | ページ/図、 | 出願時に提出されたもの |
| 図面 | 第 | _____ | ページ/図、 | 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの |
| 図面 | 第 | _____ | ページ/図、 | _____ 付の書簡と共に提出されたもの |
| <input type="checkbox"/> 明細書の配列表の部分 | 第 | _____ | ページ、 | 出願時に提出されたもの |
| 明細書の配列表の部分 | 第 | _____ | ページ、 | 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの |
| 明細書の配列表の部分 | 第 | _____ | ページ、 | _____ 付の書簡と共に提出されたもの |

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である _____ 語である。

- ☐ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語
☐ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語
☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。

- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表
☐ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった
☐ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の書類が削除された。

- ☐ 明細書 第 _____ ページ
☐ 請求の範囲 第 _____ 項
☐ 図面 図面の第 _____ ページ/図

5. ☐ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならない、本報告に添付する。)

THIS PAGE BLANK (USPTO)

V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条（PCT35条(2)）に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲	3-6, 8	有
	請求の範囲	1, 2, 7, 9, 10	無
進歩性 (IS)	請求の範囲	5	有
	請求の範囲	1-4, 6-10	無
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲	1-10	有
	請求の範囲		無

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

請求の範囲 1, 2, 9

文献1: US, 5576965, A(株式会社日立製作所)19.11月.1996(19.11.96)&JP, 06-89314, A

文献1には、エレベータの機能の基本仕様である積載重量を入力すると、前記仕様に基づいてエレベータのかご奥行及びかご幅の寸法が算出され、前記エレベータの寸法に適合する昇降路寸法が算出され、前記算出された寸法のエレベータ及び昇降路の図面を出力する設計支援方法及び装置が記載されている。なお、ネットワークを用いて受注すること及び情報に識別情報を付与することは周知である。

請求の範囲 3, 4, 6

文献1, 文献2: JP, 10-307850, A(ミサワホーム株式会社)17.11月.1998(17.11.98) (ファミリー無し)

文献1には、エレベータの仕様に適合する図面を出力することが記載されている。

文献2には、柱、梁、壁等のフレームを有する建築物ユニットの設計作業において、階段、ドア等の部品の入力が可能か否かの干渉をチェックする手段が記載されている。

請求の範囲 7, 10

文献1, 文献3: JP, 07-277615, A(株式会社日立製作所)24.10月.1995(24.10.95) (ファミリー無し)

文献1には、エレベータの仕様に適合する図面を出力することが記載されており、請求項7及び10に記載の要求仕様に適合するCADシンボルを返信することに相当すると認められる。

文献3には、単数かご昇降機手段と複数かご昇降機手段とのそれぞれの設置数を、それぞれの専有面積と運行効率等から決定する手法について記載されており、請求項7及び10に記載のビル情報及び建築物情報に応じたエレベータの機種及び設置台数を返信することに相当すると認められる。

請求の範囲 8

文献1, 文献4: JP, 09-293088, A(株式会社東芝)11.11月.1997(11.11.97) (ファミリー無し)

文献1には、エレベータの仕様に適合する図面を出力することが記載されている。

文献4には、ユーザが要求する仕様に基づいた意匠設計について記載されている。

請求の範囲 5

文献1, 文献2

文献1にはエレベータの仕様に適合する図面を出力することが記載されており、また、文献2には建築設計において部品の干渉をチェックする手段が記載されているが、設計変更における前後のデータの差分を算出し、差分に基づいて干渉をチェックする手段については記載されていない。

THIS PAGE BLANK (USPTO)

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条)
〔PCT18条、PCT規則43、44〕

出願人又は代理人 210000 の書類記号 313971	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220)及び下記5を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JPO0/05874	国際出願日 (日.月.年) 30.08.00	優先日 (日.月.年) 31.08.99
出願人(氏名又は名称) 株式会社日立製作所		

国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。
この写しは国際事務局にも送付される。

この国際調査報告は、全部で 2 ページである。

☐ この調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている。

1. 国際調査報告の基礎

a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。

☐ この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。

b. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。

☐ この国際出願に含まれる書面による配列表

☐ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出された書面による配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表

☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

☐ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

2. ☐ 請求の範囲の一部の調査ができない(第I欄参照)。

3. ☐ 発明の単一性が欠如している(第II欄参照)。

4. 発明の名称は ☒ 出願人が提出したものを承認する。
☐ 次に示すように国際調査機関が作成した。

5. 要約は ☒ 出願人が提出したものを承認する。
☐ 第III欄に示されているように、法施行規則第47条(PCT規則38.2(b))の規定により国際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこの国際調査機関に意見を提出することができる。

6. 要約書とともに公表される図は、
第 1 図とする。 ☒ 出願人が示したとおりである。 ☐ なし
☐ 出願人は図を示さなかった。
☐ 本図は発明の特徴を一層よく表している。

THIS PAGE BLANK (USPTO)

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl. 7 G 06 F 17/50

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl. 7 G 06 F 17/50, B 66 B 9/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

J I C S T ファイル (J O I S)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	US, 5576965, A (株式会社日立製作所) 19. 11月. 1996 (19. 11. 96)	1, 2, 7, 9, 10
Y	& JP, 06-89314, A	3, 4, 5, 6, 8
Y	JP, 10-307850, A (ミサワホーム株式会社) 17. 11月. 1998 (17. 11. 98) (ファミリー無し)	3, 4, 6
Y	JP, 09-293088, A (株式会社東芝) 11. 11月. 1997 (11. 11. 97) (ファミリー無し)	8
X	JP, 07-277615, A (株式会社日立製作所) 24. 10月. 1995 (24. 10. 95) (ファミリー無し)	7, 10

☐ C欄の続きにも文献が列举されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

23. 10. 00

国際調査報告の発送日

07. 11. 00

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

田中 幸雄



5 H

3 0 5 4

電話番号 03-3581-1101 内線 3531

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2001 年 3 月 8 日 (08.03.2001)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 01/16812 A1

(51) 国際特許分類: G06F 17/50

SYSTEMS CO., LTD.) [JP/JP]; 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町一丁目6番地 Tokyo (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP00/05874

(72) 発明者; および

(22) 国際出願日: 2000 年 8 月 30 日 (30.08.2000)

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 赤坂信悟 (AKASAKA, Shingo) [JP/JP]. 石田篤宏 (ISHIDA, Atsuhiko) [JP/JP]. 谷口伸一 (TANIGUCHI, Shinichi) [JP/JP]. 鈴木英明 (SUZUKI, Hideaki) [JP/JP]; 〒244-0817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所生産技術研究所内 Kanagawa (JP). 岡 雅弘 (OKA, Masahiro) [JP/JP]; 〒312-8506 茨城県ひたちなか市市毛1070番地 株式会社日立製作所ビルシステムグループ内 Ibaraki (JP). 森田明彦 (MORITA, Akihiko) [JP/JP]; 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町一丁目6番地 株式会社日立ビルシステム内 Tokyo (JP).

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願平11/244955 1999年8月31日 (31.08.1999) JP
特願2000/99724 2000年3月31日 (31.03.2000) JP


(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社日立製作所 (HITACHI, LTD.) [JP/JP]; 〒101-8010 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 Tokyo (JP). 株式会社日立ビルシステム (HITACHI BUILDING

(74) 代理人: 弁理士 作田康夫 (SAKUTA, Yasuo); 〒100-8220 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 株式会社日立製作所内 Tokyo (JP).

[続葉有]

(54) Title: REMOTE ORDER ACCEPTANCE DESIGN SYSTEM AND ELEVATOR REMOTE ORDER ACCEPTANCE METHOD


(54) 発明の名称: 遠隔受注設計システムおよびエレベータ遠隔受注方法



(57) Abstract: A specification plan of an ordered apparatus, suitable for a building structure plan is quickly made. On the facility designer side, a WWW server (11) and a database server (12) are installed. The database server (12) has a drawing database (9) where CAD symbols of products are registered. The CAD symbols each include effective space information representing the spaces needing to be secured for installation of the products, product name information representing the names of the products, structure information representing the features (size, shape, and so forth) of the structures of the products, specification information on the specifications of the products, and option data. The WWW server (11) has a symbol generating data interface (3) for receiving requested specification data on an ordered product from a WWW client terminal (2) and retrieving the CAD symbols of the ordered product from the WWW client terminal.

[続葉有]

WO 01/16812 A1



(81) 指定国 (国内): AU, CN, KR, SG, US.

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

— 国際調査報告書

(57) 要約:

建築構造案に適した受注機器の仕様案を迅速に作成する。
設備設計者側には、WWWサーバ11、データベースサーバ12が設置されている。データベースサーバ12は、各製品のCADシンボルが登録された図面データベース9を有している。各製品のCADシンボルには、それぞれ、製品の設置のために確保する必要があるスペースを表す有効スペース情報、製品名を表す製品名情報、製品の構造上の特徴(サイズ、形状等)を表す構造情報、製品の仕様情報、オプションデータ等が含まれている。一方、WWWサーバ11は、受注製品の要求仕様データをWWWクライアント端末2から受け付けるとともに受注製品のCADシンボルをWWWクライアント端末側から取りだし可能とするシンボル生成用データインタフェース3を有している。

明 細 書

遠隔受注設計システムおよびエレベータ遠隔受注方法

技術分野

本発明は、受注製品の設計システムおよびエレベータの受注支援方法
5 に関する。

技術背景

建築工程においては、通常、これを構成する各工程にそれぞれコンピュータ援用設計システム(以下、CADシステムと呼ぶ)が導入されている。例えば、特開平6-89314号公報には、建築工程のうち、特に
10 設備設計工程に適用されるシステムが記載されている。このシステムによれば、建築設計者の要求仕様にあった機器を迅速に設計することができる。

ところが、工程と工程との間の情報伝達は、専ら紙を媒介に行われている。例えば、建築躯体設計工程と設備設計工程との間等においては、
15 通常、紙面を用いた仕様伝達や仕様突き合わせ(建家と機器との取合い検討、機器の取付け構造検討)が行われている。

ところで、CADシステム間におけるCADデータの授受に関しては、中間ファイルフォーマットを規定する規格「DXF形式」が、データ交換
20 形式の事実上の標準となっている。例えば、日経BP社1997年8月発行「続・建築CAD賢い使い方」(P63～P69)には、建築業者等が、インターネット、パソコン通信等を利用して、様々な機器のCADシンボルデータ(DXF形式)を機器メーカー側(機器設計者側)から取得することができるシステムが記載されている。このシステムによれば、建築
25 設計者は、必要な機器の形状やサイズを迅速かつ容易に把握することが

でき、その把握内容に基づいて、その機器が設計中の建屋躯体に収まるかどうかの取り合い検討を行うことができる。

発明の開示

- 5 ところが、上記従来のD X F形式においては、線分、円弧、円等、図形要素レベルのデータ表現がなされており、建物を構成する構造物、例えば、壁、柱、梁等に対応したデータ表現はなされていない。すなわち、単なる設計図を描く情報のみが授受され、設計図上における意味を理解するための情報の授受はなされない。したがって、機器設計者は、各物件ごとに、それぞれ、その設計図に表された建築構造を理解した上で、
- 10 さらに、機器の取付け構造を決定するための特徴、例えば、柱や梁等の建築要素の有無、取付け機器とその周辺建築要素との位置関係、構造物のサイズや材質等を設計図から抽出する必要がある。このため、機器設計者側における処理、すなわち、建築設計者の建築構造案に適した機器
- 15 の仕様案の作成処理に時間を要している。

- ところで、I F C (Industrial Foundation Classes)、S T E P等、業界標準の建築プロダクトモデル形式の策定が進み、C A Dシステムを含んだ関連システムの連携が実現されつつある。その関連技術が、建築知識社1998年6月発行パドマガ「建築C A Dデータの有効活用と標準化①」(P. 117～P. 124)に記載されている。この技術とは、モデル表現に必要なオブジェクト(柱、壁、ドア、等)の集合をクラスライブラリとして定義しておき、このクラスから生成されたオブジェクトに対してアクセスや計算を行うものである。このような、標準プロダクトモデルのC A Dデータ交換技術によれば、上述のD X F形式では不可能で
- 20 あった、梁や柱等の建築要素の定義データの交換が可能となる。

25 しかし、このような、標準プロダクトモデルのC A Dデータ交換技術を採用しても、建築設計者の建築構造案に適した機器の仕様案の作成処

理に時間を要する点においては変わりがない。機器の取付け構造を決定するにあたり、その機器に関連するオブジェクトを大規模かつ複雑な構造の建築データのなかから取りだし、その機器の取付け構造を決定するための特徴(柱や梁等の有無、取付け機器とその周辺構造物との位置関係等)を把握した上で、その機器と建築構造との干渉チェックを行う必要があるからである。さらに、建築構造案は、設計が進む過程で変更が繰り返えされるため、そのたびに、機器設計者側では、いちいち、機器と変更後の建築構造との干渉チェックをやりなおす必要がある。そして、このような処理には迅速性が求められている。

10 そこで、本発明は、設計中の建築物に受注機器の適切に据付けることができる据付け構造案を迅速に作成することができる遠隔受注設計システムを提供することを目的とする。さらに、本発明は、製品受注成立に到るまでの受注処理を支援する遠隔受注方法を提供することを目的とする。

15 上記課題を解決するため、本発明は、

製品の占有スペースを表す有効スペース情報を含んだC A Dシンボルが格納されたデータベースと、

1 以上の機器を含んだ受注製品の要求仕様の入力を受け付ける第一入力受付手段と、

20 前記第一入力受付手段が入力を受け付けた要求仕様に基づき、前記受注製品の占有スペースを定め、当該占有スペースに適合する有効スペース情報を含んだC A Dシンボルを前記データベースから取り出すデータ取出手段と、

前記データ取出手段が取り出したC A Dシンボルを、前記受注製品の要求仕様の入力元へと出力するデータ出力手段とを備えることを特徴とする遠隔受注設計システムを提供する。

25

本発明に係る遠隔受注設計システムによれば、前記受注製品の要求仕

様の入力元は、受注製品の占有スペースを表す有効スペース情報を含んだCADシンボルを得ることができる。受注製品の要求仕様を入力元において、このCADシンボルを含む建築データが作成されれば、この建築データから、受注製品の占有スペース内における干渉の有無を、演算
5 処理により迅速に検出することができる。したがって、例えば、本発明に係る遠隔受注設計システムに、さらに、

製品に含まれる機器の配置規則を表す1以上の配置規則情報が格納された製品仕様データベースと、

前記受注製品のCADシンボルを含んだ建築データの入力を受け付ける
10 第二入力受付手段と、

前記第二入力受付手段が受け付けた建築データから、前記受注製品のCADシンボルの有効スペース情報が表す占有スペース内の構造特徴を抽出し、前記受注製品の設置領域内における干渉の有無を、当該構造特徴に基づき判断する構造特徴抽出手段と、

15 前記受注製品の設置領域において干渉が発生しないと判断された場合に、前記製品仕様データベースから、前記CADシンボルに対応する配列規則情報を取りだし、当該配列規則情報と前記建築データとに基づき、前記受注製品の据付図面データを作成する据付図面生成手段とを設けて、

前記データ出力手段が、

20 前記第二入力受付手段が建築データを受け付けた場合には、前記据付図面生成手段が作成した据付図面データを、前記建築データの入力元に出力するようにすれば、

受注製品の占有スペース内における干渉の発生の有無が、受注製品の要求仕様を入力元において作成された建築データに基づいて迅速に自動
25 チェックされるため、従来のように機器設計者の判断で干渉チェックを行っていた場合よりも迅速に、受注製品を適切に建屋に設置できる据付図面データを、受注製品の要求仕様を入力元に提供することができる。

また、機器設計者の労力が軽減される。

さらに、このような遠隔受注設計システムに、

前記第二入力受付手段が入力を受け付けた建築データを、当該建築データの入力元に対応付けて保存する建築データ保存手段と、

- 5 変更後の建築データを前記第二入力受付手段が受け付けた場合には、当該変更後の建築データと変更前の建築データとの差分を算出し、前記変更後の建築データに定められた受注製品設置領域における干渉の有無を、当該差分に基づき判断する訂正管理手段とを設けて、

前記据付図面生成手段が、

- 10 前記変更後の建築データにおける受注製品設置領域で干渉が発生しないと判断された場合には、前記配列規則情報と前記変更後の建築データとに基づき、前記受注製品の据付図面データを修正するようにしておけば、

- 15 設計過程において建築データに繰り返し変更が加えられるようなことがあっても、建築データの変更による新たな干渉の発生も迅速に自動チェックされるため、機器設計者の労力が削減されるとともに、受注製品の要求仕様の入力元による修正据付図面データ入手時間の短縮化が図られる。

また、本発明は、上記課題を解決するため、さらに、

- 20 コンピュータから、ネットワーク経由でユーザ端末にエレベータ据付図を配布するエレベータ遠隔受注方法であって、

前記ユーザ端末から順次与えられるデータに基づき、前記コンピュータに、前記エレベータ据付図を段階的に完成させるための手続を含み、当該手続は、

- 25 前記コンピュータが、前記エレベータが設置される建築物に関する建築物情報の入力をネットワーク経由で受け付けると、前記建築物情報に応じたエレベータの少なくとも機種に関する情報を、前記建築物情報の

入力元に返信するステップと、

前記コンピュータが、前記エレベータに関する要求仕様の入力をネットワーク経由で受け付けると、当該要求仕様に適合するCADシンボルを、当該要求仕様の入力元に返信するステップと、

- 5 前記コンピュータが、前記CADシンボルを含む建築データの入力をネットワーク経由で受け付けると、当該建築データを基礎とした前記エレベータ据付図を、当該建築データの入力元に返信するステップと、

のうちの1つのステップ、または、2以上のステップをこの順で含むことを特徴とするエレベータ遠隔受注方法を提供する。

10

図面の簡単な説明

図1は、本発明の一実施形態に係るシステムの概略構成図である。

図2において、上図は、受注製品の一例であるエレベータの概略構造を説明するための図であり、下図は、その断面図である。

- 15 図3は、エレベータの取付け部分の構造を説明するための部分図である。
図4は、本発明の実施の一形態に係る遠隔受注設計処理の流れを説明するための図である。

図5は、建築設計者用ユーザ端末で用いられるGUIの表示例を示した図である。

- 20 図6は、建築設計者用ユーザ端末で用いられるGUIの表示例を示した図である。

図7は、本発明の実施の一形態に係る遠隔受注設計処理におけるデータの流れを示した図である。

- 25 図8は、本発明の実施の一形態に係る遠隔受注設計処理におけるデータの流れを示した図である。

図9は、本発明の実施の一形態に係る遠隔受注設計処理におけるデータの流れを示した図である。

図 1 0 は、本発明の実施の一形態に係る遠隔受注設計処理におけるデータの流れを示した図である。

図 1 1 は、本発明の実施の一形態に係る遠隔受注設計処理におけるデータの流れを示した図である。

- 5 図 1 2 は、建築データ自動読み込み部が実行する昇降路関連建築データ自動読み込み処理のフローチャート図である。

図 1 3 は、機器設計者側のユーザ端末で実行されるエレベータ据付図面作成処理を概略的に示した図である。

- 10 図 1 4 は、機器選定・配置計算処理部が実行する機器選定・配置計算処理のフローチャート図である。

図 1 5 は、機器設計者側のユーザ端末で実行されるエレベータ据付図面作成処理により作成された、エレベータの据付け図面例を示した図である。

図 1 6 は、本発明の実施の一形態に係るシステムの概略構成図である。

- 15 図 1 7 は、本発明の実施の一形態に係る遠隔処理の流れを示したフローチャート図である。

図 1 8 は、建築設計者用ユーザ端末の表示画面上に開かれるWWWページの一例を示した図である。

- 20 図 1 9 は、図 1 7 の S 2 0 1 における処理の流れを示したフローチャート図である。

図 2 0 は、建築設計者用ユーザ端末の表示画面上に開かれるWWWページの一例を示した図である。

図 2 1 は、本発明の実施の一形態に係るエレベータ機種台数計画マップの概念図である。

- 25 図 2 2 は、図 1 7 の S 2 0 2 における処理の流れを示したフローチャート図である。

図 2 3 は、建築設計者用ユーザ端末の表示画面上に開かれるWWWページ

ジの一例を示した図である。

図 2 4 は、建築設計者用ユーザ端末の表示画面上に開かれる WWW ページの一例を示した図である。

5 図 2 5 は、図 1 7 の S 2 0 3 における処理の流れを示したフローチャート図である。

図 2 6 は、建築設計者用ユーザ端末の表示画面上に開かれる WWW ページの一例を示した図である。

図 2 7 は、図 1 7 の S 2 0 3 における処理の流れを示したフローチャート図である。

10 図 2 8 は、図 1 7 の S 2 0 3 における処理の流れを示したフローチャート図である。

図 2 9 は、建築設計者用ユーザ端末の表示画面上に開かれる WWW ページの一例を示した図である。

15 図 3 0 は、図 1 7 の S 2 0 4 における処理の流れを示したフローチャート図である。

図 3 1 は、建築設計者用ユーザ端末の表示画面上に開かれる WWW ページの一例を示した図である。

図 3 2 は、建築設計者用ユーザ端末の表示画面上に開かれる WWW ページの一例を示した図である。

20 図 3 3 は、図 1 7 の S 2 0 5 における処理の流れを示したフローチャート図である。

図 3 4 は、建築設計者用ユーザ端末の表示画面上に開かれる WWW ページの一例を示した図である。

25 図 3 5 は、建築設計者が作成した電子ファイルに格納されているデータを概念的に示した図である。

図 3 6 は、図 1 7 の S 2 0 5 における処理の流れを示したフローチャート図である。

図 3 7 は、図 1 7 の S 2 0 5 における処理の流れを示したフローチャート図である。

発明を実施するための最良の形態

- 5 以下、添付の図面を参照しながら、本発明に係る実施の一形態について説明する。

最初に、図 1 により、本実施の形態に係る遠隔受注設計システムの構成について説明する。

- 10 建築設計者側には、広域ネットワークに接続された WWW クライアントであるユーザ端末 2 が設置されている。このユーザ端末 2 (以下、建築設計者用ユーザ端末 2 と呼ぶ)には、WWW を利用するために必要なブラウザ、標準プロダクトモデル対応の CAD プログラムがインストール済みである。

- 15 一方、設備設計者側には、広域ネットワークに接続された WWW サーバ 1 1、データベースサーバ 1 2、ユーザ端末 1 (以下、機器設計者用ユーザ端末 1 と呼ぶ)が設置されている。そして、これらは、互いに LAN で相互に接続されている。

- 20 WWW サーバ 1 1 は、①受注製品の要求仕様データを建築設計者用ユーザ端末 2 から受け付けるとともに受注製品の CAD シンボルを WWW クライアント端末側から取りだし可能とするシンボル生成用データインタフェース 3、②受注製品の据付け構造検討依頼を建築設計者用ユーザ端末 2 から受け付けるとともに受注製品の据付け構造データを WWW クライアント端末側から取りだし可能とする据付図作図依頼インタフェース 8、③ CAD シンボルを自動生成する CAD シンボル自動生成処理部 7 を有している。なお、これらは、いずれも、CGI プログラム等のソフトウェアにより実現される機能構成である。
- 25

データベースサーバ 1 2 は、図面データベースが格納された外部記憶

装置 9 を備えている。この図面データベースには、各製品の C A D シンボルが登録されている。そして、各 C A D シンボルには、それぞれ、製品名を表す製品名情報、製品の構造上の特徴(サイズ、形状等)を表す構造情報、カゴの容量データ(定員、積載荷重)およびドア開き方データ(中央開き等)を含む仕様情報、製品の設置のために確保する必要があるスペース(以下、占有スペースと呼ぶ)を表す有効スペース情報、オプションデータ等が含まれている。

機器設計者用ユーザ端末 1 は、ハードディスクからメモリに読み込まれたプログラムにより実現される機能構成を有している。具体的には、この機器設計者用ユーザ端末 1 は、受注製品の据付け構造を決定するために必要な構造特徴を建築データから抽出する建築データ自動読み込み部 4、建築データ自動読み込み部 4 が抽出した構造特徴に基づき干渉チェックを行ってから構成機器選定等を行う機器選定・配置計算処理部 5、機器選定・配置計算処理部 5 の処理結果に基づき据付図面データを作成する据付図自動作成処理部 6、建築データが変更された場合に変更前後の建築データの差分に基づき干渉チェックを行う仕様訂正管理部 10 等を有している。

また、この機器設計者用ユーザ端末 1 のハードディスクには、標準プロダクトモデル対応の C A D プログラムがインストールされているほか、製品仕様データベースおよび構造特徴データベースが格納されている。

製品仕様データベースには、各製品ごとに、それぞれ、その製品の据付け構造を表す配置規則情報が登録されている。例えば、エレベータに関してであれば、その配置規則情報には、エレベータの構成機器名(カゴ、巻き上げ機等)、エレベータの構成機器を取付けるための取付け部品名(中間ビーム、レール等)、エレベータの取付け構造の強度計算の一連の手続、エレベータの構成機器の型式と機器仕様(カゴの場合には、幅と奥行き)とを対応付けたテーブル、エレベータの構成機器間の位置関係を表

す条件式等が含まれている(図 1 4 参照)。

また、構造特徴データベースには、後述の昇降路関連建築データ自動読み込み処理において、昇降路へのエレベータの据付けに関連する建築要素が登録される。

- 5 このシステムにおいて実行される遠隔受注設計処理の説明に先立ち、ここで、受注製品の例として挙げるロープ式エレベータの構造について説明しておく。

ロープ式のエレベータは、図 2 に示すように、垂直昇降路内に配されたカゴと釣合いおもりとをつないだワイヤーロープを巻き上げ機の胴巻
10 きに巻き掛けて、この巻き上げ機の動力によって、カゴを昇降路内で昇降させるものである。そして、巻き上げ機等を制御する制御盤は、建屋の屋上には設置された機械室内部に収納されている。また、昇降路の下端には、緩衝装置等の安全装置が設けられている。

- このようなエレベータを建屋に取り付けるには、図 3 に示すように、
15 建屋の梁に中間ビームを渡し、カゴおよび釣合いおもりを案内するためのレールが、この中間ビームにレールブラケットで固定される。ただし、建屋の建築構造によっては、カゴ案内用のレールが建屋の壁に直接固定されることもある。このようなエレベータを建屋に複数機設ける場合には、複数のカゴが昇降路内に配される点異なるが、基本的な取付け方
20 法は、これと変わらない。

- さて、エレベータの昇降路の寸法(間口寸法、奥行き寸法)は、これらの構成機器(カゴ、カゴ案内用のレール等)の設置に必要な占有スペースが確保されるように定められていなければならない。機器設計者側で行われる取合い検討においては、このような昇降路寸法が確保されて
25 いるか否か、すなわち、建築設計者の要求仕様(定員、積載重量等)を満たすサイズのカゴ等の据付けに必要とされる占有スペースに柱等が食い込まないように昇降路寸法が定められているか否かが判断される。

以下、このようなエレベータを受注製品の例に挙げて、図 1 に示したシステムにおいて実行される一連の遠隔処理のうち、主として建築設計者用ユーザ端末 2 と WWW サーバ 1 1 との間で実行される CAD シンボル取得処理について、図 4 および他の図 (図 5 ~ 図 1 1) により説明する。

- 5 なお、ここでは、建築設計者が、建築設計者用ユーザ端末 2 上で CAD プログラムを起動し、それにより立ち上がった CAD ウィンドウ上でエレベータ付き建屋の建築設計を行っていることとする。

- 10 エレベータ付きの建屋を設計している建築設計者は、その設計過程において、エレベータの収まりを検討する必要がある。そのため、建築設計者は、エレベータの設置のために必要とされる昇降路寸法や、設計図上の昇降路内にエレベータが収まるか否かを知る必要が生じる。

- 15 このような場合等に、建築設計者が、建築設計者用ユーザ端末 2 上でブラウザを起動すると、建築設計者用ユーザ端末 2 と WWW サーバ 1 1 との接続が確立されるとともに、図 5 に示すようなエレベータ設計 WWW ページが開かれる (S 4 0 1)。このエレベータ設計 WWW ページ上には、各エレベータごとに、それぞれ、エレベータの用途の入力を受け付けるエレベータ用途入力ボックス 5 0、エレベータの基本仕様の指定の入力を受け付ける仕様番号入力ボックス 5 1、エレベータのドアの開き方の入力を受け付けるドア開き方向入力ボックス 5 2、が配置
- 20 されているので、建築設計者は、設置台数分のエレベータの各入力ボックス 5 1, 5 2, 5 3 に、それぞれ、適当なデータを入力する必要がある。ただし、このエレベータ設計 WWW ページ上では、エレベータの用途がエレベータ用途入力ボックスに入力されると、その用途に用いられるエレベータの基本仕様の一覧 5 4、具体的には、カゴの容量 (定員、積載量
- 25) と上昇・下降速度との対応情報の一覧が表示されるようになっているため、建築設計者は、この一覧のなかから適当な基本仕様を選択して、その番号を番号入力ボックスに入力すればよい。なお、トランクの有無、

カウンターウェイト位置等のオプション選択を、あわせて、このエレベータ設計WWWページ上で行うようにしてもよい。

建築設計者が、必要台数のエレベータについての基本仕様データ等の設定が終了してから、さらにシンボル表示ボタン53をクリックすると、
5 基本仕様データおよびドア開き方向データを含んだCADシンボル検索依頼がWWWサーバ11に送られる(S402)。

このCADシンボル検索依頼を受け付けたWWWサーバ11は、受信データから基本仕様データおよびドア開き方向データを取りだし、これらを要求仕様データとしてバッファメモリに格納するとともに、この要求仕様データの基本仕様データを検索キーとしたデータベース検索をデータベースサーバ12に依頼する。
10

なお、このときの、データベースサーバ12への依頼処理は、メモリ上に読み込まれたCGIプログラム(図7参照)の実行により実現される。

データベースサーバ12は、図面データベースを検索し、検索キーとして指定された基本仕様データ等を含んだCADシンボルを図面データベースから取りだし、これをWWWサーバ11に返信する。このとき、データベース検索に失敗したら、その旨のメッセージをWWWサーバ11に返信する。
15

WWWサーバ11は、データベースサーバ12からの返信データを受け付けると、この返信データに応じて以下の処理を実行する。
20

返信データにCADシンボルが含まれていた場合、WWWサーバ11は、建築設計者用ユーザ端末2に、基本仕様データ等の入力に対する応答として、このCADシンボルを送信する(図7参照)。これにより、建築設計者用ユーザ端末2のエレベータ設計WWWページ上には、図6に示すように、このCADシンボル、すなわち、建築設計者の要求仕様に適合したエレベータの構造および有効スペースがパラメトリック表現で表示される。なお、図6には、1台のエレベータのCADシンボルの表
25

示例を示したが、建築設計者が複数台のエレベータの基本仕様等が設定された場合には、複数台のエレベータのCADシンボル、すなわち、複数台のエレベータの集合体の構造および有効スペースがパラメトリック表現で表示される。

- 5 一方、データベース検索に失敗した旨のメッセージが返信データに含まれていた場合、WWWサーバ11は、要求仕様に適合したCADシンボルの作成が終了したらその格納場所を報告する電子メールを送信する旨のメッセージを、建築設計者用ユーザ端末2のエレベータ設計WWW
- 10 ページ上に表示させる。あわせて、この電子メッセージの送信先メールアドレスの入力を要求する。この要求に対する応答を受け付けたWWWサーバ11は、一旦、建築設計者用ユーザ端末2とのコネクションを切断する(図8参照)。

- そして、CADシンボル自動生成処理部7が、予め定めた規則にしたがって、建築設計者指定の基本仕様データを、エレベータの各構成部品
- 15 の形状寸法(カゴの形状およびサイズ、釣合いおもりの形状およびサイズ等)に変換し、さらに、それらの構成部品の組立て品のまわりに、その大きさに応じた占有スペースを設定する。さらに、ここで定めた占有スペースおよび各構成部品の形状寸法、製品名情報、要求仕様データ等を用いて、所定の情報(製品名情報、構造情報、仕様情報、有効スペース情報
- 20 、オプションデータ等)を含んだCADシンボルを作成する(S403)。

- そのあと、WWWサーバ11は、新たに作成したCADシンボルの登録を、データベースサーバ12に依頼するとともに、CADシンボルの完成とその格納場所を通知する設計建築者宛ての電子メールの配信をネットワーク上のメールサーバに依頼する(図9および図10参照)。なお、
- 25 このときの、データベースサーバ12およびメールサーバへの依頼処理は、いずれも、メモリ上に読み込まれたCGIプログラムの実行により実現される。

建築設計者が、WWWサーバ11からの電子メールの着信により、CADシンボルの完成とその格納場所を知って、そのCADシンボルを格納場所からダウンロードすると(図11参照)、建築設計者用ユーザ端末2のエレベータ設計WWWページ上には、そのCADシンボル、すなわち、建築設計者の要求仕様に適合したエレベータの構造および有効スペースがパラメトリック表現で表示される。

建築設計者は、このエレベータ設計WWWページ上からCADシンボルを、ドラッグ・アンド・ドロップによって、CADウィンドウ上で作成中の建築設計図に配置するだけで、要求仕様を満たすエレベータが周辺建築要素と干渉を起こすか否かを、一見して確認することができる(S404)。例えば、CADシンボルの有効スペース情報が表す占有スペースが、周辺建築要素(柱、壁等)に重なり合っていれば、建築設計者は、自身の要求仕様を満たすエレベータが、建築設計図上の昇降路内に収まりきらないものであると判断し、エレベータの要求仕様および作成中の建築設計図上の昇降路寸法のうちの少なくともいずれか一方に変更を加える必要があることを認識することができる。例えば、エレベータの要求仕様に変更を加えるべきと判断した場合には、建築設計者は、適切なCADシンボルが得られるまで、要求仕様に適宜な修正を加えながら、以上と同様の処理を繰り返せばよい。

さて、ここで、要求仕様を満たすエレベータが周辺建築要素と干渉を起こさないと判断された場合、または、要求仕様を満たすエレベータと周辺建築要素との干渉が建築図面修正により防止されたと判断された場合、設備機器設計者(エレベータ設計者)は、自己の機器設計者用ユーザ端末1においてエレベータ据付け図面作成処理を実行させる。以下、このエレベータ据付け図面作成処理について、図4および他の参考図(図12～図15)により説明する。

建築設計者は、CADシンボルを含んだ建築図面データを、自己の建

築設計者用ユーザ端末 2 から、機器設計者用ユーザ端末 1 へと送信する (S 4 0 5)。設備機器設計者が、この送信データの受信を確認してから、据付け図面作成処理の実行コマンドを入力装置 (キーボード、マウス等) から入力すると、機器設計者用ユーザ端末 1 では、以下の処理が順次に

5 実行される。

(1) 昇降路関連建築データ自動読み込み処理 (S 4 0 6)

まず、建築データ自動読み込み部 4 が、建築設計者用ユーザ端末 2 からの送信データから建築図面データを取りだし、この建築図面データから、昇降路へのエレベータの据付けに関連する建築要素、具体的には、昇降
10 路内にでっばる可能性のある柱・壁・梁を特徴構造として建屋の各階ごとに抽出する。

具体的には、図 1 2 に示すように、建築データ自動読み込み部 4 が、柱、梁および壁の 3 種類の建築要素のオブジェクト全てを建築図面データから抽出し (S 9 0 1)、このオブジェクト群を母集団として、そのなかから、C A D シンボルの近傍に存在するオブジェクトを、建屋の各階ごと
15 に抽出する。より詳細には、以下の通りである。

建築データ自動読み込み部 4 は、処理対象階パラメータを初期化してから (S 9 0 2)、C A D シンボルに含まれている各種情報を取りだす (S 9 0 3)。

20 そして、建築データ自動読み込み部 4 は、建築図面上における C A D シンボルの位置および向きを算出する (S 9 0 4)。さらに、C A D シンボルの位置を原点とし、かつ、C A D シンボルの正面方向を - Y 方向とする直交座標系を新たに定義し、建築図面上における座標系から、この新たな直交座標系へと座標変換を行う。これにより、前述のオブジェクト
25 群の位置座標が、新たな座標系の座標へと変換される。

そして、建築データ自動読み込み部 4 は、前述のオブジェクト群に含まれている処理対象階の壁オブジェクトのなかから、C A D シンボルの前

後左右の壁オブジェクトを抽出する(S 9 0 5)。このときあわせて、C A Dシンボルと前後左右の壁オブジェクトとの平行性をチェックし、C A Dシンボルと前後左右の壁オブジェクトに対してC A Dシンボルが傾いていたら、その傾きに応じた回転角だけ、処理対象階の建築図上の全
5 オブジェクトを回転移動させる。これにより、建築図面上にドラッグ・アンド・ドロップでC A Dシンボルが配置されたことに起因する、建築図面上の誤差が修正される。

また、建築データ自動読み込み部4は、前述のオブジェクト群に含まれている処理対象階の梁オブジェクトのなかから、C A Dシンボルの前後
10 左右の梁オブジェクトを抽出する(S 9 0 6)。同様にして、前述のオブジェクト群に含まれている処理対象階の柱オブジェクトのなかから、C A Dシンボルに隣接するコンクリート製の柱オブジェクトを抽出し(S 9 0 7)、C A Dシンボルに隣接する鉄骨性の柱オブジェクトをさらに抽出する(S 9 0 8)。そして、処理対象階の階高を算出してから(S 9 0 9
15)、処理対象階について行った以上の演算処理の記録をログファイルに出力するとともに、処理対象階について行った以上の演算処理結果と建築図面識別情報(例えば、建築設計者のユーザ名等)とを対応付けた対応情報を特徴構造データベースに格納する(S 9 1 0)。なお、ログファイルは、建築設計者の作業上の便宜のため、適宜に参照可能である。

20 そのあと、建築データ自動読み込み部4は、処理対象階が建屋の最上階であるか否かを判断し(S 9 1 1)、最上階でなければ、処理対象階パラメータを1インクリメントしてから(S 9 1 2)、S 9 0 5以下に続く処理を繰り返す。

(2)機器選定・配置計算処理(S 4 0 7)

25 昇降路関連建築データ自動読み込み処理(S 4 0 6)において、最上階までの各階について、それぞれ、S 9 0 5～S 9 1 0までの処理が実行されたら、ついで、機器選定・配置計算処理部5が、エレベータの配置規

則情報を製品仕様データベースから取りだし、これを用いて機器選定・配置計算処理を実行する。

具体的には、図14に示すように、機器選定・配置計算処理部5は、エレベータの配置規則情報を製品仕様データベースから取りだし、この配置規則情報に含まれているテーブルに定められている対応関係にしたがって、エレベータの構成機器の型式を決定する。例えば、エレベータのカゴであれば、CADシンボルに含まれているカゴサイズに対応付けられた型式を採用型式として決定する(S101)。なお、CADシンボルが複数台のエレベータを表すものである場合には、各エレベータについて、それぞれ、その構成機器の型式等が配置規則情報にしたがい決定される。

そして、機器選定・配置計算処理部5は、配置規則情報にしたがって、エレベータの構成機器を配置してゆく。具体的には、配置規則情報に含まれている手続きにしたがって強度計算を行うとともに、未配置の構成機器を、すでに配置済みの構成機器に対して、配置規則情報に含まれている条件式を満たす位置関係となるように配置する。なお、CADシンボルが複数台のエレベータを表すものである場合には、各エレベータについて、それぞれ、その構成機器の配置位置が配置規則情報にしたがい決定される。

また、機器選定・配置計算処理部5は、建築データ自動読み込み部4が特徴構造として抽出した各オブジェクトの座標に基づき、それらのオブジェクトが、建築図面上に画定されているエレベータ占有スペースに食い込んでいるか否かを判断する(S102)。

ここで、エレベータの占有スペースに食い込んだオブジェクトがなければ、機器選定・配置計算処理部5は、エレベータと周辺建築要素とが干渉を起こさないと判断し、配置規則情報に名前が含まれている構成部品(カゴ、巻き上げ機等)を所定の位置に配置し、さらに、配置規則情報

に名前が含まれている取付け部品(中間ビーム、ファスナ等)を所定の位置に配置する。

一方、エレベータの占有スペースに食い込んだオブジェクトがあれば、機器選定・配置計算処理部5は、エレベータと周辺建築要素とに干渉が発生する旨を通知する設計建築者宛ての電子メールの配信をネットワーク上のメールサーバに依頼する。この電子メールの着信により、建築設計者は、エレベータと周辺建築要素との間に干渉が起こることを認識することができるため、ただちに、作成中の建築図面データの変更の検討に入ることができる。

- 10 エレベータと周辺建築要素とに干渉が発生する旨の電子メールを受け取った建築設計者は、据付け図面データ入手するために、建築設計図の修正を行う必要がある。建築設計者が、その修正後の建築図面データを、自己のユーザ端末2から、機器設計者用ユーザ端末1へと送信すると、建築データ自動読込み部4がその建築図面データから特徴構造を抽出する点は前述の場合と同様であるが、この場合には、特徴構造の抽出後に、仕様訂正管理部10が、今回抽出された特徴構造と前回抽出された特徴構造(特徴構造データベースに格納されている特徴構造データ)との差分を算出し、この差分に該当するオブジェクトに関してのみ干渉の有無をチェックする。そして、干渉が生じなければ、機器選定・配置計算処理部5が、前述の機器選定・配置計算処理(S407)と同様な処理を実行し、ついで、据付け図面自動作成処理部6が、前述の据付け図面生成処理(S408)と同様な処理を実行することによって、据付け図面データが完成する。

- 25 このように、設計過程において建築図面データに変更が加えられるようなことがあっても、建築図面データの変更による新たな干渉の発生も迅速に自動チェックされるため、設備機器設計者の労力が少なく済み、また、設備機器設計者による据付図面データ入手時間も短縮化される。

エレベータと周辺建築要素とに干渉が発生する旨の電子メールを受け取った建築設計者は、据付け図面データ入手するために、建築設計図の修正を行う必要がある。建築設計者が、その修正後の建築図面データを、自己のユーザ端末 2 から、機器設計者用ユーザ端末 1 へと送信すると、建築データ自動読込み部 4 がその建築図面データから特徴構造を抽出する点は前述の場合と同様であるが、この場合には、特徴構造の抽出後に、仕様訂正管理部 10 が、今回抽出された特徴構造と前回抽出された特徴構造(特徴構造データベースに格納されている特徴構造データ)との差分を算出し、この差分に該当するオブジェクトに関してのみ干渉の有無をチェックする。そして、干渉が生じなければ、機器選定・配置計算処理部 5 が、前述の機器選定・配置計算処理(S 407)と同様な処理を実行し、ついで、据付け図面自動作成処理部 6 が、前述の据付け図面生成処理(S 408)と同様な処理を実行することによって、据付け図面データが完成する。

このように、設計過程において建築図面データに変更が加えられるようなことがあっても、建築図面データの変更による新たな干渉の発生も迅速に自動チェックされるため、設備機器設計者の労力が少なくて済み、また、設備機器設計者による据付図面データ入手時間も短縮化される。

(3) 据付け図面生成処理(S 408)

機器選定・配置計算処理(S 407)において、取付け部品の配置位置が決定されたら、ついで、据付図面自動生成処理部 6 が、機器選定・配置計算処理(S 407)において得られたデータに基づき据付図面自動生成処理を実行する。具体的には、エレベータの構成機器および取付け部品を、機器選定・配置計算処理における処理結果により定まる建築図面上の位置に配置する。例えば、3 台のエレベータを建屋に設置することが予定されている場合には、この据付図面自動生成処理の実行により、図 15 に示すような据付け図面が作成される。そして、この建築図面デ

ータを、据付け図面データとして、もとの建築図面の発信元に送信する(S 4 0 9)。

以上述べた据付け図面作成処理によれば、エレベータの占有スペース内における干渉の発生の有無が演算処理により迅速かつ正確にチェックされるため、従来のように機器設計者の独自の判断で干渉チェックを行っていた場合よりも迅速に、エレベータを適切に建屋に設置できる据付け図面データを建築設計者に提供することができる。したがって、エレベータ等の設備の据付け構造の早期把握という、建築設計者側の要求を満たすことができる。また、機器設計者の労力も軽減される。なお、据付け図面作成処理の流れを簡略化して図 1 3 に示しておく。

ところで、以上のネットワークシステムをさらに拡張すれば、より多様なサービスを機器設計者に提供することができる。以下、この拡張システムについて、前述のシステムと異なる点にポイントをおいて説明する。

図 1 6 に示すように、この場合の設備設計者側には、前述の WWW サーバ 1 1 およびデータベースサーバ 1 2 のほか、管理端末 1 1 2、複数のユーザ端末 1, 1 0 0 が設置されている。そして、これらは、前述の場合と同様、互いに LAN によって相互に接続されている。

複数のユーザ端末 1, 1 0 0 のなかには、前述の機器設計者用ユーザ端末 1 が少なくとも 1 台含まれているほか、新たな機能を有するユーザ端末 1 0 0 (以下、意匠設計者用端末 1 0 0 と呼ぶ) が少なくとも 1 台含まれている。

この意匠設計者用ユーザ端末 1 0 0 は、内蔵ハードディスクからメモリ上に読み込まれたソフトウェアおよび CPU によって実現される機能構成として、①デザイン情報ファイル等の検索をデータベースサーバ 1 2 に依頼する要求仕様読込部 1 2 2、②デザイン情報ファイル等に基づきエレベータ内装構造を決定する構造検討処理部 1 2 3、③構造検討処

理部 1 2 3 の決定結果に基づきエレベータ意匠図データ等を作成する意匠図作成処理部 1 2 4、④エレベータ意匠図データの変更要求があった場合に、変更前後の意匠要求仕様の差分を算出する仕様訂正管理部 1 2 5、等を有している。

- 5 さらに、この意匠設計者用ユーザ端末 1 0 0 の内蔵ハードディスクには、標準プロダクトモデルの C A D プログラムがインストールされているほか、材質データベースが格納されている。この材質データベースには、受注製品の内装材ごとに、それぞれ、その内装材の製品規格(形状、寸法、品質、機能等)を表す製品規格情報が登録されている。例えば、エ
10 レベータのカゴの側板材として使用される化粧鋼板であれば、製品として販売されている化粧鋼板の縦横寸法等が製品規格情報として登録されている。

- そして、管理端末 1 1 2 は、内蔵ハードディスクからメモリ上に読み込まれたソフトウェアおよび C P U によって実現される機能構成として、
15 ①設備設計者側の納期を推定する期限回答処理部 1 1 3、②建築設計者側からの作図依頼を個々の設計担当者に割り当てる部署割付け処理部 1 1 4、等を有している。また、この管理端末 1 1 2 の外部記憶装置 1 1 7 には、各処理部 1 1 3、1 1 4 の処理実行に必要とされるデータが格納された 2 つのデータベース 1 1 5、1 1 6 が格納されている。一方のデータベース 1 1 5 (負荷管理データベース)には、各担当者ごとに、それぞれ、その担当者の識別情報(名前、I D 番号、メールアドレス等)、その担当者が担当している案件の案件 I D および納期が登録されている。そして、他方のデータベース 1 1 6 (サービス管理データベース)には、設備設計者側の各提供サービスごとに、それぞれ、そのサービスを提供す
20 る各担当者の識別情報が登録されている。

そして、この場合のデータベースサーバ 1 2 の外部記憶装置 9 には、前述の図面データベースに加え、さらに、建築図管理データベース、据

付図管理データベース、意匠図管理データベース、顧客仕様管理データベースが格納されている。

建築図管理データベースには、案件ごとに、それぞれ、案件ID、建築図データが登録される。また、据付図管理データベースには、案件ごとに、それぞれ、案件ID、据付図データが登録される。また、意匠図管理データベースには、各エレベータごとに、エレベータ意匠図面データ、エレベータパースデータ、エレベータ意匠図面データおよびエレベータパースデータの作成に用いた各種データ(エレベータドア開き方向、エレベータ定員、天井デザインパターン、材質データ等)が格納されている。

10 また、顧客仕様管理データベースには、依頼案件に関する検討済み情報、依頼案件に割り当てられた案件ID、依頼案件に関する付加情報(データベース登録日、建築設計者のメールアドレス等)が登録される。

また、この場合のWWWサーバ11は、前述のインタフェース3, 8およびCADシンボル自動生成処理部7に加えて、さらに、CGIプログラム等のソフトウェアにより実現される3つの入出力インタフェース④⑤⑥、すなわち、④エレベータの設置ビルに関するビル情報(ビル用途、フロアー数、各フロアーの居住人口等)を建築設計者用ユーザ端末2から受け付けるとともにエレベータ機種・台数計画案を建築設計者用ユーザ端末側から取りだし可能とする機種・台数計画用インタフェース103、

15 ⑤エレベータ内装検討依頼を建築設計者用ユーザ端末2から受け付けると共にエレベータ内装イメージデータをWWWクライアント端末側から取りだし可能とするデザインイメージ生成用インタフェース107、⑥エレベータ意匠図作図依頼を建築設計者用ユーザ端末2から受け付けるとともにエレベータ意匠図面データおよびエレベータパースデータをWWWクライアント端末側から取りだし可能とする意匠図作図依頼インタ

20 フェース108、を有している。

さらに、このWWWサーバ11の外部記憶装置126には、ビル特徴

- データベースが格納されている。このビル特徴データベースには、建屋の用途(オフィスビル、マンション等)ごとに、その用途の建屋のために作成されたエレベータ機種・台数計画マップがそれぞれ登録されている。そして、各エレベータ機種・台数計画マップは、いずれも、ビルのフロア数および居住人口の組合せを検索キーとして、推奨エレベータ機種・台数計画情報(エレベータの推奨定員、エレベータの推奨輸送速度、エレベータの推奨設置台数)を取得することができるようになっている。例えば、オフィスビルについてのエレベータ機種・台数計画マップのデータ構造は、概念的に、図21のように示される。このエレベータ機種・台数計画マップによれば、フロア数「10階」および居住人口「300人」に対する推奨エレベータ機種・台数計画情報として、エレベータ輸送速度「105m/min」、エレベータ定員「9人」、エレベータ設置台数「2台」を取得することができる。

- つぎに、図16に示したネットワークシステムにおいて実行される一連の遠隔処理について段階をおって説明する。なお、ここでは、前述の場合と同様、エレベータを受注製品の例として挙げることにする。

- 図17に示すように、本実施の形態に係る遠隔処理は、サービスの提供を受ける建築設計者サイドから見ると、以下の5つの段階(第一段階S201、第二段階S202、第三段階S203、第四段階S204、第五段階S205)に分けられる。

(1) 第一段階(S201)

図19のフローチャートに、この第一段階(S201)における詳細な処理の流れを示す。

- 建屋には、建屋内の交通需要に応じたエレベータが設定される必要がある。例えば、建屋の用途(オフィスビル、マンション等)によって、設置エレベータの最適な必要輸送能力は異なるし、同じ用途の建屋であっても、その建屋の高さによって、設置エレベータの最適な運送速度は異

なる。したがって、エレベータ付き建屋を設計する建築設計者は、前もって、その建屋の用途および居住人口に適したエレベータ仕様および台数を知っておく必要がある。

このような場合、建築設計者は、まず、自己の建築設計者用ユーザ端末2上でブラウザを起動するとともに、自己の建築設計者用ユーザ端末2とWWWサーバ11とのコネクションを確立し、自己の建築設計者用ユーザ端末2の表示画面上でエレベータ設計サービス提供WWWページを開く。このエレベータ設計サービス提供WWWページのトップページ上には、図18に示すように、検討依頼案件IDを入力するための案件ID入力ボックス155、提供サービス一覧150～154が配置されている。

このページ上で、建築設計者が、まず、案件ID入力ボックス155に何も入力せずに、提供サービス一覧から「機種・台数計画サービス」150を選択すると、図20(a)に示すようなビル情報入力ページ160が、建築設計者用ユーザ端末2の表示画面上に開かれる。

このビル情報入力ページ160には、エレベータ設置ビルに関するビル情報(エレベータ設置ビルの用途、エレベータ設置ビルのフロアー数、エレベータ設置ビルの居住人口)を入力するためのツールキットが配置されている。具体的には、エレベータ設置ビルの用途を入力するためのビル用途入力ボックス161、エレベータ設置ビルのフロアー数を入力するためのビル階床数入力ボックス162、エレベータ設置ビルの居住人口を入力するための居住人口入力ボックス163、すべての入力ボックスのデータ設定を確定するためのOKボタン164が配置されているため、建築設計者は、これら各入力ボックスに適当なデータ161, 162, 163を入力してから、さらにOKボタン164をクリックする必要がある。ただし、各入力ボックス161, 162, 163にはそれぞれボタンが付属しており、このボタンがクリックされると、各入力ボックス

- への入力データ候補が一覧表示されたプルダウンメニューが開かれるため、建築設計者は、そのプルダウンメニューの一覧のなかから、各入力ボックスへの入力データとして適当な入力データ候補を選択するだけでよい。例えば、ビル用途入力ボックス161の付属ボタンがクリックされると、エレベータ設置ビルの標準用途(オフィスビル、官庁ビル、マンション等)が一覧表示されたプルダウンメニュー161Aが開かれるため、建築設計者は、このビル用途一覧のなかから適当なビル用途を1つ選択することによって、ビル用途入力ボックス161への入力データを決定すればよい。
- 10 建築設計者が、これら各入力ボックス161, 162, 163へのデータ入力を完了してから、さらにOKボタン164をクリックすると、各入力ボックス161, 162, 163内の設定データ(ビル情報)を含んだエレベータ機種・台数計画検索依頼がWWWサーバ11へ送られる(S2011)。
- 15 このエレベータ機種・台数計画検索依頼を受け付けたWWWサーバ11は、そのなかからビル情報(ビル用途、フロアー数、居住人口)を取りだし、このビル情報を検索キーとしたデータベース検索を実行する。具体的には、ビル特徴データベースを検索し、検索キーの1つ(ビル用途)に対応付けられたエレベータ機種・台数計画マップ(図21参照)から、
- 20 残り2つの検索キー(フロアー数および居住人口)に対応付けられた推奨エレベータ機種・台数計画情報を取得する(S2012)。
- そして、WWWサーバ11は、その検索結果(エレベータ推奨定員、エレベータ推奨輸送速度、エレベータ推奨設置台数)を建築設計者用ユーザ端末2に返信する。これにより、建築設計者用ユーザ端末2の表示画面上には、図20(b)に示すようなエレベータ機種・台数計画案表示ページ165が開かれ、このページ165上に、建築設計者指定のビル用途、および、WWWサーバ11による検索結果(エレベータ推奨定員、エレベ

ータ推奨輸送速度、エレベータ推奨設置台数)が、エレベータ機種・台数
計画案166として表示される。あわせて、現在表示中のエレベータ機
種・台数計画案を保存するか否かを建築設計者に問うメッセージととも
に、そのメッセージに対する返答を受け付ける2つのアンダーライン付
5 き「Y」「N」が表示される(S2013)。ここで、建築設計者が一方のア
ンダーライン付き文字「N」をクリックすると、再度、図18のトップペ
ージが建築設計者用ユーザ端末2の表示画面上に開かれるが(S202
15)、他方のアンダーライン付き文字「Y」をクリックすると、現在表示
中のエレベータ機種・台数計画案およびを含んだデータ保存依頼が、W
10 WWサーバ11を介してデータベースサーバへと送られる(S2014)。

データベースサーバ12は、このデータ保存依頼を受け付けると、そ
のなかに含まれていたエレベータ機種・台数計画案(依頼案件に関する検
討済み情報)と、未登録案件IDのなかで最も若い案件IDと、現在の日
付とを対応付けて、顧客仕様管理データベースに新規登録する(S201
15 5)。顧客仕様管理データベースへの新規データ登録が終了すると、この
とき登録した新規案件IDが、WWWサーバ11を介して建築設計者用
ユーザ端末2に返信される(S2016)。これにより、建築設計者用ユ
ーザ端末2の表示画面上には、図20(c)に示すような案件ID確認ペ
ージ168が開かれる。この案件ID確認ページ上には、建築設計者の
20 依頼案件に割り当てられた新規案件IDが表示されるとともに、OKボ
タン169が配置されている。建築設計者が、新規案件IDを確認した
あとOKボタン169をクリックすると、建築設計者用ユーザ端末2上
にトップページ(図18参照)が再表示されるとともに、今回提供された
サービスのサービス名「機種・台数計画サービス」と新規案件IDとが対
25 応付けて保存される。

エレベータ付き建屋の建築設計においては、建築設計者は、エレベ
ータ機種・台数計画が定まったあと、必ずしも、ただちにエレベータの収

まりを検討する訳ではなく、通常は、その前に、さらに建屋の建築設計を進めることが多い。この拡張システムによれば、WWWページ上に示されたエレベータ機種・台数計画案166に特段の問題がない場合には、その案166をネットワーク上のデータベースに一旦保存することができ、建築設計者は、自己の建築設計者用ユーザ端末2とWWWサーバ11との接続を切断し、自己の建築設計作業に戻ることができる。

(2)第二段階(S202)

図22のフローチャートに、この第二段階(S202)における詳細な処理の流れを示す。

建築設計者は、その後の建築設計の過程において、エレベータの収まりを検討する段階にまできたら、再度、自己の建築設計者用ユーザ端末2とWWWサーバ11との接続を確立し、自己の建築設計者用ユーザ端末2の表示画面上でエレベータ設計サービス提供WWWページ(図18参照)を開く。

前回提示されたエレベータ機種・台数計画案とは異なる案に基づき検討を進めている建築設計者が、案件ID入力ボックス155に何も入力せずに、提供サービス「エレベータCADシンボル提供サービス」151を選択すると、図5に示したエレベータ設計ページが建築設計者用ユーザ端末2の表示画面上に開かれる。

前述したように、建築設計者は、最低限、このページ上で、設置台数分のエレベータについての各入力ボックス50,51,52にそれぞれデータ(エレベータ用途、仕様番号、ドア開き方向)を入力する必要がある(S2022)。なお、トランクの有無、カウンターウェイト位置等のオプション選択は、必要に応じて適宜に行われていればよい。

一方、前回提示されたエレベータ機種・台数計画案に基づき検討を進める建築設計者が、前回発行された案件IDを案件ID入力ボックス1

5 5に入力してからリターンキーが押すと、WWWページ上のテキスト
がそのスタイルを変化させる。具体的には、図18のWWWページ上の
提供サービス名一覧のうち、入力案件IDに対応する保存中のサービス
名「機種・台数計画サービス」の次に表示されているサービス名、すなわ
5 ち、建築設計者が次に提供を受けるべきサービスのサービス名「エレベ
ータCADシンボル提供サービス」151が強調表示となる。これにより、
建築設計者は、前回のアクセスから相当時間経過していても、今回のア
クセスで最初に受けるべきサービスを一見して把握することができる。

そのあと、建築設計者が、提供サービス「エレベータCADシンボル提
10 供サービス」151を選択すると、案件ID入力ボックス155に入力さ
れた案件IDを含んだ検討済み情報検索依頼が、WWWサーバ11を介
してデータベースサーバ12に送られる。データベースサーバ12は、
この検索依頼に含まれる案件IDを検索キーとしたデータベース検索に
より、顧客仕様管理データベースから検討済み情報(ビル用途、エレベ
15 ータ推奨設置台数、エレベータ推奨定員、エレベータ推奨輸送速度)を取り
だし、それを返信する(S2023)。

この返信データ(ビル用途、エレベータ推奨設置台数、エレベータ推奨
定員、エレベータ推奨輸送速度)を受け付けた建築設計者用ユーザ端末2
には、図23に示したエレベータ基本仕様入力ページが表示される。た
20 だし、この場合には、ビル用途入力ボックス170、返信データに含ま
れていたエレベータ推奨設置台数分のカゴ容量入力ボックス173およ
び輸送速度入力ボックス175には、すでにデフォルトデータ(返信デー
タに含まれていたビル用途、エレベータ推奨定員、エレベータ推奨輸
送速度)が設定されている。したがって、建築設計者は、エレベータ推奨設
25 置台数分のエレベータ用途入力ボックス171およびドア開き方向入力
ボックス172に適当なデータを設定し、必要に応じて、カゴ容量入力
ボックス173および輸送速度入力ボックス175のデフォルトデータ

を変更するだけでよい(S 2 0 2 4)。なお、トランクの有無、カウンターウェイト位置等のオプション選択に関しては、必要に応じて各入力ボックス 1 7 4, 1 7 6 に適宜なデータ設定がなされていればよい。

さて、建築設計者が、図 5 および図 2 3 のいずれかのページ上で、必要データの設定後、シンボル表示ボタン 5 3, 1 7 7 をクリックすると、前述の場合と同様、データベースサーバ 1 2 によって、CAD シンボルのデータベース検索が行われる(S 2 0 2 5)。

このとき、データベースサーバ 1 2 が CAD シンボルのデータベース検索に成功すれば(S 2 0 2 6)、前述の場合と同様に、その検索結果が建築設計者用ユーザ端末 2 に返信される(S 2 0 2 9)。これにより、前述の場合と同様、建築設計者用ユーザ端末 2 には、図 2 4 に示すように、建築設計者の要求仕様に適合した CAD シンボル 1 8 0 が表示される(S 2 0 2 1 0)。ただし、この場合には、現在表示中の CAD シンボルおよびその関連情報を保存するか否かを建築設計者に問うメッセージ 1 8 1 が表示されるとともに、そのメッセージに対する返答を受け付ける 2 つのアンダーライン付き文字「Y」「N」が表示される。

ここで、建築設計者が一方のアンダーライン付き文字「N」をクリックすると(S 2 0 2 1 1)、再度、トップページ(図 1 8 参照)が建築設計者用ユーザ端末 2 の表示画面上に開かれるが、他方のアンダーライン付き文字「Y」をクリックすると(S 2 0 2 1 1)、現在表示中の CAD シンボルとその関連情報(ビル情報、エレベータ設置台数、輸送速度、定員、ドア開き方向等)と含んだデータ保存依頼が、WWWサーバ 1 1 を介してデータベースサーバ 1 2 へと送られる。なお、今回 CAD シンボルの提供を依頼した案件にすでに案件 ID が割り当てられていれば、このとき案件 ID もデータ保存依頼とともにデータベースサーバ 1 2 へ送られる。

データベースサーバ 1 2 は、このデータ保存依頼を受け付けると、そのデータ保存依頼から案件 ID を取りだす(S 2 0 2 1 2)。

ここで、データ保存依頼から案件IDを取りだすことができなければ、データ保存依頼に含まれていたCADシンボル等(依頼案件に関する検討済み情報)と、未登録案件IDのなかで最も若い案件IDと、現在の日付とを対応付けて顧客仕様管理データベースに新規登録したあと、この
5 とき登録した新規案件IDを、WWWサーバ11を介して建築設計者用ユーザ端末2に返信する(S20213)。

これにより、建築設計者用ユーザ端末2の表示画面上には、図20(c)に示したような案件ID確認ページ168が開かれる。この案件ID確認ページ上には、建築設計者の依頼案件に割り当てられた新規案件ID
10 が表示されるとともに、OKボタン169が配置されている。建築設計者が、新規案件IDを確認したあとOKボタン169をクリックすると、図18のトップページが建築設計者用ユーザ端末2上に再表示されるとともに、今回提供されたサービスのサービス名「エレベータCADシンボル提供サービス」と新規案件IDとが対応付けて保存される。

15 一方、データ保存依頼から案件IDを取りだすことができれば、その案件IDに対応付けられて顧客仕様管理データベースに登録されているデータベース登録日と検討済み情報とを、データ保存依頼に含まれていた現在の日付およびCADシンボル等によって更新した後、CADシンボルのデータベース登録が成功した旨のメッセージを、WWWサーバ1
20 1を介して建築設計者用ユーザ端末2に返信する(S20214)。このメッセージを受け付けた建築設計者用ユーザ端末2側では、図18のトップページが建築設計者用ユーザ端末2上に再表示されるとともに、今回提供されたサービスのサービス名「エレベータCADシンボル提供サービス」と新規案件IDとが対応付けて保存される。

25 ところで、データベースサーバ12がCADシンボルのデータベース検索に失敗すれば(S2026)、前述の場合と同様、WWWサーバ11が、建築設計者用ユーザ端末2とのコネクションを切断してから、建築

設計者の要求仕様に適合したCADシンボルを生成する(S2027)。
そのあと、さらに、前述の場合と同様、WWWサーバ11は、新たに生成されたCADシンボルのデータベース登録をデータベースサーバ12に依頼するとともに、CADシンボル完成とその格納場所を通知する建築設計者宛ての電子メールの配信をネットワーク上のメールサーバに依頼する(S2028)。

建築設計者が、WWWサーバ11からの電子メールの着信により、CADシンボルの完成とその格納場所を知って、そのCADシンボルを格納場所からダウンロードすると、前述の場合と同様、建築設計者用ユーザ端末2には、図24に示すように、建築設計者の要求仕様に適合したCADシンボル180が表示される(S20210)。ただし、この場合には、現在表示中のCADシンボルを保存するか否かを建築設計者に問うメッセージ181が表示されるとともに、そのメッセージに対する返答を受け付ける2つのアンダーライン付き文字「Y」「N」が表示される。

ここでは、建築設計者が、2つのアンダーライン付き文字「Y」「N」のいずれをクリックしても(S20211)、その後は、CADシンボルのデータベース検索に成功した場合と同様に処理される。

チェーン店の店舗等、内部に統一感を持たせた複数の建屋の建築設計は、同一の建築設計者が、時期をずらして請け負うことある。これら複数の建屋には、通常、基本仕様(輸送速度、定員)等が共通するエレベータが設置されることが想定される。そこで、この拡張システムでは、WWWページ上で提供されたCADシンボルおよびその関連情報が、建築設計者の希望に応じてネットワーク上の顧客仕様管理データベースに登録され、そのあと、建築業者の必要に応じて何度でも、そのCADシンボルおよび基本使用データがダウンロードできるようになっている。

(3)第三段階(S203)

図25のフローチャートに、この第三段階(S203)の前半における

詳細な処理の流れを示す。

建築設計者は、その後の建築設計の過程において、機器設計者(エレベータ設計者)に据付け図面作成を依頼する段階にまできたら、再度、自己の建築設計者用ユーザ端末2とWWWサーバ11とのコネクションを確立し、自己の建築設計者用ユーザ端末2の表示画面上でエレベータ設計サービス提供WWWページ図18を開く。

前回のアクセス時に保存しておかなかったCADシンボルを用いて建築図面データを作成した建築設計者が、まず、図18のトップページ上で、案件ID入力ボックス155に何も入力せずに、提供サービス一覧から「エレベータ据付け図作図サービス」152を選択すると、図26(a)に示した据付け図作図ページが開かれる。このページ上には、エレベータ据付け図の作図依頼に必要なデータを入力するためのツールが配置されている。具体的には、据付け図面データの作成を依頼する案件IDを入力するための案件ID入力ボックス190、エレベータの設置台数を入力するためのエレベータ設置台数入力ボックス191、エレベータ設置ビルの用途を入力するためのビル用途入力ボックス192、エレベータ設置ビルのフロアー数を入力するためのビル階床数入力ボックス193、各エレベータの基本仕様等を入力するための入力ボックス194、建築図データのファイル名を入力するための建築図データ入力ボックス195、据付け図の希望納期(日付)を入力するための作図要期入力ボックス196、各入力ボックスの設定データの送信を指示するための送信ボタン197が配置されている。ただし、このとき、案件ID入力ボックス190は、非アクティブ表示となっている。

この場合、建築設計者は、案件ID入力ボックス190以外の各入力ボックス191～196にそれぞれ適当なデータを入力してから、さらに送信ボタン164をクリックすると(S2031)、案件ID入力ボックス190以外の各入力ボックス191～196内の設定データを含ん

だ据付図作図依頼が、WWWサーバ12を介して設備機器設計者用ユーザ端末1へと送信される(S2032)。

一方、前回のアクセス時に保存しておいたCADシンボルを用いて建築図面データを作成した建築設計者が、前回発行された案件IDを据付
5 図面作成依頼案件IDとして案件ID入力ボックス155に入力してからリターンキーを押すと、トップページ上のテキストがそのスタイルを変化させる。具体的には、図18のトップページ上の提供サービス名一覧のうち、据付図面作成依頼案件IDに対応する保存中のサービス名「エレベータCADシンボル提供サービス」の次に表示されているサービス
10 名、すなわち、建築設計者が次に提供を受けるべきサービスのサービス名「エレベータ据付図作図サービス」152が強調表示となる。これにより、建築設計者は、前回のアクセスから相当時間経過していても、今回のアクセスで最初に受けるべきサービスを一見して把握することができる。

15 そのあと、建築設計者が、提供サービス「エレベータ据付図作図サービス」152を選択すると、据付図面作成依頼案件IDを含んだ検討済み情報検索依頼が、WWWサーバ11を介してデータベースサーバ12に送られる。データベースサーバ12は、この検索依頼に含まれる案件IDを検索キーとしたデータベース検索により、顧客仕様管理データベース
20 から検討済み情報を取りだし、それを返信する。

この返信データを受け付けた建築設計者用ユーザ端末2には、図26(a)に示した据付図作図依頼ページが表示される(S2033)。ただし、この場合には、建築図データ入力ボックス195および作図要期入力ボックス196以外の入力ボックス190～194には、すでにデフォルトデータ(返信データに含まれていた案件ID、エレベータ台数、ビル用途、フロアー数、エレベータ定員、エレベータ輸送速度、ドア開き方向、オプションデータ等)が設定されている。したがって、建築設計者は、建

築図データ入力ボックス195および作図要期入力ボックス196に適切なデータを設定するだけでよい(S2034)。そして、建築設計者は、それらのデータ入力後、さらに送信ボタン164をクリックすると、各入力ボックス190～196内の設定データを含んだデータ保存依頼が、
5 WWWサーバ12を介してデータベースサーバ12へと送信される。

さて、建築設計者ユーザ端末2からのデータ保存依頼を受け付けたデータベースサーバは、このデータ保存依頼に含まれていたファイル名に該当する建築図データをアップロードする(S2035)。そして、このデータ保存依頼に含まれていた案件IDと、その建築図データとを対応
10 付けて建築図管理データベースに登録し、このとき登録した案件IDを建築設計者ユーザ端末2へ送信する。

建築設計者ユーザ端末2は、この返信案件IDを含む据付図作図依頼を、WWWサーバ11を介して管理端末112に送信する。管理端末112は、まず、据付図作図サービスを提供する設備機器設計者の識別情報をサービス管理データベース116から取りだす。さらに、このとき取り
15 だされた各識別情報に対応付けられた案件IDおよび納期を負荷管理データベース115からそれぞれ取りだす。

その結果に基づき、担当案件の最も少ない設備機器設計者を、今回の据付図作図依頼の担当者として決定し、この設備機器設計者の最終案件の
20 納期に所定の工期を加算することによって、今回依頼された据付図の納期を決定する。そして、管理端末112は、このときの決定結果をWWWサーバ11へと送信するとともに、このときの決定結果によって負荷管理データベース115を更新する。

WWWサーバ11は、この送信データを受け取ると、建築データのファイル名とその格納場所、案件ID、納期を通知する担当者宛て電子メールの配信をネットワーク上のメールサーバに依頼するとともに、案件
25 IDおよび納期を建築設計者用ユーザ端末2に送信する(S2036)。

これにより、建築設計者用ユーザ端末2の表示画面上には、図26(b)に示した納期回答ページが開かれる。この納期回答ページ上には、返信データに含まれていた案件ID198および納期199が表示されている。また、この納期回答ページ上にはOKボタン200が配置されており、建築設計者が、現在表示中の内容を確認したあとにこのOKボタン169をクリックすると、図18のトップページが建築設計者用ユーザ端末2の表示画面上で再び開かれるとともに、今回提供されたサービスのサービス名「エレベータ据付図作図サービス」と据付図作図依頼案件の案件IDとが対応付けて保存される。

10 図27および図28のフローチャートに、この第三段階における後半の詳細な処理の流れを示す。

今回の据付図面依頼の担当とされた設備機器設計者の設備機器設計者用ユーザ端末1では、スケジュールで定めた時期が到来したら、図27に示した処理が実行される。まず、建築図管理データベースから建築図データが取りだされてから(S20312)、さらに顧客仕様管理データベースから検討済み情報が取りだされる(S20313)。そして、これらのデータに基づいて、前述の昇降路関連建築データ自動読込み処理および機器選定・配置計算処理(S20314)が実行される。さらに、据付け図面生成処理(S20315)が実行されて、その結果作成された据付図データが据付図面作成依頼案件IDとともに据付図管理データベースに登録される(S20316)。そして、以上の処理過程において定まった詳細データを、顧客仕様管理データベースに検討済み情報として追加登録するとともに、据付図データの格納場所および据付図作成依頼案件IDを通知する依頼元宛ての電子メールの配信をネットワーク上のメールサーバに依頼する(S20317)。

25 建築設計者は、この電子メールの着信によって据付図データの完成を知ると、その据付図データをダウンロードするために、再度、自己の建

建築設計者用ユーザ端末 2 上でブラウザを起動し、自己の建築設計者用ユーザ端末 2 と WWW サーバ 1 2 とのあいだのコネクションを確立して、図 2 9 (a) に示すような据付図ダウンロードページを自己の建築設計者用ユーザ端末 2 の表示画面上で開く。この据付図ダウンロードページ上

5 には、ダウンロードを望む据付図面の作成依頼案件 I D を入力するための案件入力ボックス 2 1 0、作成依頼案件 I D の送信を指示するための送信ボタン 2 1 1 が配置されている。建築設計者が、電子メールにより知った据付図面作成依頼案件 I D を案件入力ボックス 2 1 0 に入力し、さらに送信ボタン 2 1 1 をクリックすると (S 2 0 3 8)、図 2 9 (b) に

10 示すようなページが開かれる。このページ上には、据付図面データのダウンロードを指示するためのアンダーライン付きの文字列 2 1 2 が配置されている。建築設計者が、この文字列 2 1 2 をクリックすると、据付図面作成依頼案件 I D を含んだ据付図面検索依頼が、WWW サーバ 1 1 を介してデータベースサーバ 1 2 に送信される。これに応じて、データ

15 ベースサーバ 1 2 は、据付図面作成依頼案件 I D に対応付けられた据付図面データを据付図面管理データベースから取りだす (S 2 0 3 9)。そして、この据付図面データが建築設計者用ユーザ端末 2 にダウンロードされる (S 2 0 3 1 0)。

建築設計者側の就労時間と設備機器設計者側との就労時間とは、かな

20 らずしも一致する訳ではない。また、機器設計者側では、建築設計者から新たに据付図作成依頼があっても、先に受けた据付図作成依頼との関係等によって、かならずしも新たな据付図作成依頼にただちに対応できるとは限らない。同様に、建築設計者側も、設備機器設計者側で据付図データが完成するのにあわせて作業を進めている訳ではない。すなわち、

25 建築設計者側と設備機器設計者とではそれぞれのスケジュールが組まれており、互いに、それを一方的に相手側に合わせてばかりはいられない。そこで、この拡張システムでは、建築設計者ユーザ端末と設備機器設計

者用ユーザ端末とがデータベースを介して図面データをやり取りすることによって、建築設計者側の設計作業進捗状況と設備機器設計者側の据付図作業進捗状況とに生じるタイムラグを吸収している。

- また、各設備機器設計者の現在の負荷状況管理されており、現在最も
- 5 負荷の軽い設備機器設計者が新たな据付図作図依頼を請け負うようになっているため、建築設計者側には、依頼から据付図完成までの待ち時間の短縮化というメリットを与えることができるとともに、設備機器設計者側には、負荷の平坦化による、全体としての作業効率化というメリットを与えることができる。

10 (4) 第四段階(S 2 0 4)

図 3 0 のフローチャートに、この第四段階(S 2 0 4)における詳細な処理の流れを示す。

- 建築設計者は、エレベータ据付図データ(自身で作成したものを含む)が完成すると、今度は、エレベータのカゴの内装仕様を検討する必要がある。この段階にまできたら、再度、自己の建築設計者用ユーザ端末 2
- 15 とWWWサーバ 1 1 とのコネクションを確立し、自己の建築設計者用ユーザ端末 2 の表示画面上でエレベータ設計サービス提供WWWページ(図 1 8 参照)を開く。

- 独自にエレベータ据付図データを完成させた建築設計者が、まず、図
- 20 1 8 のトップページ上で、案件ID入力ボックス 1 5 5 に何も入力せずに、提供サービス一覧から、希望の提供サービス「カゴ・出入口意匠仕様検討サービス」1 5 3 を選択すると、図 3 1 に示した意匠仕様検討ページが開かれる。このページ上には、エレベータの意匠仕様の検討に必要なデータを入力するためのツールが配置されている。具体的には、意匠検討を依頼する案件IDを入力するため案件ID入力ボックス 2 2 0、エレベータ設置ビルの用途を入力するためのビル用途入力ボックス 2 2 1、エレベータ設置ビルのフロアー数を入力するための階床数入力ボックス
- 25

222、各エレベータのカゴサイズ等を決定するために必要なデータ(ドア開き方向、定員)を入力するための入力ボックス223、天井デザインパターンを選択するためのアイコン群224、側板材質を選択するためのリストボックス225、床材質を選択するためのリストボックス226、ハンドレールの取付け有無および材質を選択するためのチェックボタン228およびリストボックス227、送信ボタン229等が配置されている。ただし、このとき、案件ID入力ボックス220だけは、非アクティブ表示となっている。

この場合には、建築設計者は、案件ID入力ボックス220以外の各入力ボックス221～223にそれぞれ適当なデータを入力してから、さらに、その他のリストボックス224～227から適当な材質を選択する必要がある(S2044)。なお、ハンドレールの材質は、ハンドレールを取り付ける場合にのみ選択すればよい。

一方、機器設備設計者用ユーザ端末1で作成されたエレベータ据付図データを入手した建築設計者が、案件IDを案件ID入力ボックス155に入力してからリターンキーが押すと、WWWページ上のテキストがそのスタイルを変化させる。具体的には、図18のWWWページ上の提供サービス名一覧のうち、入力案件IDに対応する保存中のサービス名「エレベータ据付図作図サービス」の次に表示されているサービス名、すなわち、建築設計者が次に提供を受けるべきサービスのサービス名「カゴ・出入口意匠仕様検討サービス」153が強調表示となる。これにより、建築設計者は、今回のアクセスで最初に受けるべきサービスを容易に把握することができる。

そのあと、建築設計者が、提供サービス一覧から、希望の提供サービス「カゴ・出入口意匠仕様検討サービス」153を選択すると、案件ID入力ボックス155に入力された案件IDを含んだ検討済み情報検索依頼が、WWWサーバ11を介してデータベースサーバ12に送られる。

データベースサーバ12は、この検索依頼に含まれる案件IDを検索キーとしたデータベース検索により、顧客仕様管理データベースから検討済み情報(ビル用途、エレベータ推奨設置台数、エレベータ推奨定員、エレベータ推奨輸送速度)を取りだし、それを返信する(S2042)。

- 5 この返信データ(ビル用途、エレベータ推奨設置台数、エレベータ推奨定員、エレベータ推奨輸送速度)を受け付けた建築設計者用ユーザ端末2には、図31に示した意匠仕様検討ページが表示される。ただし、この場合には、ページ上の各入力ボックス220, 221, 222, 223には、すでにデフォルトデータ(返信データに含まれていたビル用途、階床数、エレベータ推奨定員、エレベータ推奨輸送速度、ドア開き方向、オプションデータ)が設定されている。したがって、建築設計者は、その他のリストボックス224~227から適当な材質を選択するだけでよい(S2044)。なお、ハンドレールの材質は、ハンドレールを取り付ける場合にのみ選択すればよい。

- 15 さて、建築設計者が、図32のページ上で、必要データの設定後、送信ボタン229をクリックすると、建築設計者用ユーザ端末2が、そのページ上の設定データのなかに、特殊天井デザインパターンまたは特殊材質が含まれているか否かを判断する(S2045)。

- 20 その結果、特殊天井デザインパターンおよび特殊材質のうちの少なくとも一方が含まれていれば、その後の処理が次述の第五段階(S205)へと移行する。

- 一方、特殊天井デザインパターンおよび特殊材質のいずれも含まないければ、各エレベータに関する設定データ(定員、ドア開き方向、材質データ、天井パターン等)を含むデータベース検索依頼が、WWWサーバ1を介してデータベースサーバ12に送信される。データベースサーバ12は、このデータベース検索依頼を受け付けると、それに含まれているデータに対応付けられたエレベータ意匠図面データおよびエレベータ

パースデータを意匠図管理データベースで検索する(S 2 0 4 6)。そして、その検索結果を、WWWサーバ11を介してデータベース検索依頼元2に返信する。これにより、建築設計者用ユーザ端末2の表示画面上に開かれていたページには、図32(a)に示すように、返信データに含まれていたエレベータパースデータ230がグラフィカルに表示される。あわせて、現在表示中のデータおよびその関連情報を保存するか否かを建築設計者に問うメッセージ231が表示されるとともに、そのメッセージに対する返答を受け付ける2つのアンダーライン付き文字「Y」「N」が表示される(S 2 0 4 7)。

10 ここで、建築設計者が一方のアンダーライン付き文字「N」をクリックすると(S 2 0 4 8)、再度、トップページ(図18参照)が建築設計者用ユーザ端末2の表示画面上に開かれるが、他方のアンダーライン付き文字「Y」をクリックすると(S 2 0 4 8)、現在表示中のデータとその関連情報(エレベータパースデータ、エレベータ意匠図面データ、天井デザインパターン、材質データ、ビル情報、エレベータ設置台数、輸送速度、定員、ドア開き方向等)とを含んだデータ保存依頼が、WWWサーバ11を介してデータベースサーバ12へと送られる。なお、今回意匠検討を依頼した案件にすでに案件IDが割り当てられていれば、このとき案件IDもデータ保存依頼とともにデータベースサーバ12へ送られる。

20 データベースサーバ12は、このデータ保存依頼を受け付けると、そのデータ保存依頼から案件IDを取りだす(S 2 0 4 9)。

ここで、データ保存依頼から案件IDを取りだすことができなければ、データ保存依頼に含まれていたエレベータ意匠図データ等(依頼案件に関する検討済み情報)と、未登録案件IDのなかで最も若い案件IDと、
25 現在の日付とを対応付けて顧客仕様管理データベースに新規登録したあと、このとき登録した新規案件IDを、WWWサーバ11を介して建築設計者用ユーザ端末2に返信する(S 4 0 4 1 1)。これにより、建築設

計者用ユーザ端末 2 の表示画面上には、図 3 2 (b) に示したような案件 I D 確認ページ 2 3 2 が開かれる。この案件 I D 確認ページ上には、建築設計者の依頼案件に割り当てられた新規案件 I D が表示されるとともに、OK ボタン 2 3 3 が配置されている。建築設計者が、新規案件 I D
5 を確認したあと OK ボタン 2 3 3 をクリックすると、再度、図 1 8 のトップページが建築設計者用ユーザ端末 2 の表示画面上に開かれるとともに、今回提供されたサービスのサービス名「カゴ・出入口意匠検討サービス」と新規案件 I D とが対応付けて保存される。

一方、データ保存依頼から案件 I D を取りだすことができれば (S 4 0
10 4 9)、データベースサーバ 1 2 は、その案件 I D に対応付けられて顧客仕様管理データベースに登録されているデータベース登録日を現在の日付で更新るとともに、その案件 I D に対応付けられて顧客仕様管理データベースに登録されている検討済み情報に、データ保存依頼に含まれていたエレベータ意匠図データ等を追加登録する (S 2 0 4 1 0)。そのあ
15 と、データベースサーバ 1 2 は、エレベータ意匠図データ等のデータベース登録が成功した旨のメッセージを、WWWサーバ 1 1 を介して意匠検討依頼元 2 に返信する (S 2 0 2 1 4)。このメッセージを受け付けた建築設計者用ユーザ端末 2 側では、再度、図 1 8 のトップページが建築設計者用ユーザ端末 2 の表示画面上に開かれるとともに、今回提供され
20 たサービスのサービス名「カゴ・出入口意匠検討サービス」と案件 I D とが対応付けて保存される。

(5) 第五段階 (S 2 0 5)

図 3 3 のフローチャートに、この第五段階 (S 2 0 5) の前半における詳細な処理の流れを示す。

25 第四段階の S 2 0 4 5 において、意匠仕様検討ページの設定データのなかに、特殊天井デザインパターンおよび特殊材料のうち的一方が含まれていたら、建築設計者側ユーザ端末 2 の表示画面上には、図 3 4 (a)

に示す意匠図作成依頼ページが開かれる。この意匠図作成依頼ページ上には、それまでの設定データの確認情報 2 4 1 が表示されるとともに、現在表示中のデータの送信を指示するための送信ボタン 2 4 5 が配置される。ただし、特殊天井デザインパターンまたは特殊材質の確認情報 2 4 1 a の近傍には、建築設計者が希望する特殊天井デザインパターンまたは特殊材質のデータの格納ファイル(以下、デザイン情報ファイルと呼ぶ)のファイル名を入力するためのファイル名入力ボックス 2 4 2 が配置されるので、建築設計者は、このファイル名入力ボックス 2 4 2 に適当な電子ファイル名を入力する必要がある。なお、ここにファイル名が入力されるデザイン情報ファイルには、建築設計者が適当な描画ツールで作成した画像等が格納されており、例えば、特殊天井デザインパターンのデザイン情報ファイルであれば、図 3 5 に示すような天井デザイン画像が格納されている。

また、この意匠図作成依頼ページ上には、意匠図の希望納期(日付)を入力するための作図要期入力ボックス 2 4 3 が配置されているため、建築設計者は、作図要期入力ボックス 2 4 3 にも適当なデータを入力してから、送信ボタン 2 4 5 をクリックする必要がある。

さて、建築設計者が、この意匠図作成依頼ページ上で、各入力ブロック 2 4 2, 2 4 3 にそれぞれ適当なデータを入力してから、送信ボタン 2 4 5 をクリックすると、現在表示中のデータを含んだデータ保存依頼が、WWWサーバ 1 2 を介してデータベースサーバへと送信される(S 2 0 5 3)。

このデータ保存依頼を受け付けたデータベースサーバは、このデータ保存依頼に含まれていたファイル名に該当するデザイン情報ファイルをアップロードする(S 2 0 5 4)。そして、このデータ保存依頼に含まれていた他のデータと、そのデザイン情報ファイル等とを対応付けてデザイン情報管理データベースに登録し、そのデータ格納場所および案件

I Dを建築設計者ユーザ端末2へ送信する。

建築設計者ユーザ端末2は、この返信データを含む意匠図作成依頼を、
WWサーバ11を介して管理端末112に送信する。管理端末112は、
まず、エレベータ意匠図作図サービスを提供する意匠設計者の識別情報
5 をサービス管理データベース116から取りだす。さらに、このとき取
りだされた各識別情報に対応付けられた案件I Dおよび納期を負荷管理
データベース115からそれぞれ取りだす。その結果に基づき、担当案
件の最も少ない意匠設計者を、今回の据付図作図依頼の担当者として決
定し、この意匠設計者の最終案件の納期に所定の工期を加算することに
10 よって、今回依頼されたエレベータ意匠図データの納期を決定する。そ
して、管理端末112は、このときの決定結果によって負荷管理データ
ベース115を更新するとともに、このときの決定結果とデザイン情報
ファイル等の格納場所とをWWWサーバ11へと送信する。

WWWサーバ11は、この送信データを受け取ると、デザイン情報フ
15 ァイルのファイル名とその格納場所、案件I D、納期を通知する意匠設
計担当者宛て電子メールの配信をネットワーク上のメールサーバに依頼
するとともに、案件I Dおよび納期を建築設計者用ユーザ端末2に送信
する(S2055)。

これにより、建築設計者用ユーザ端末2の表示画面上には、図34(
20 b)に示した納期回答ページが開かれる。この納期回答ページ上には、返
信データに含まれていた案件I Dおよび納期246が表示されている。
また、この納期回答ページ上にはOKボタン247が配置されており、
建築設計者が、現在表示中の内容を確認したあとにこのOKボタン24
7をクリックすると、図18のトップページが建築設計者用ユーザ端末
25 2の表示画面上で再び開かれる。

図36および図37のフローチャートに、この第五段階における後半
の詳細な処理の流れを示す。

今回の意匠図作成依頼の担当とされた意匠設計者の意匠設計者用ユーザ端末100では、スケジュールで定めた時期が到来したら、図36に示した処理が実行される。まず、デザイン情報管理データベースからデザイン情報ファイル等が取りだされる(S2057)。このとき取りだされた各材質データが表す内装材の製品規格情報が材質データベースで検索される(S2058)。そして、デザイン情報ファイル等および製品規格情報に基づきエレベータ内装構造が決定され、さらに、その決定結果に基づきエレベータ意匠図データおよびエレベータパースデータが作成される(S2060)。その結果得られたエレベータ意匠図データおよびエレベータパースデータ意匠図データが、意匠図管理データベースに登録される(S2061)。そして、以上の処理過程において定まった詳細データを、顧客仕様管理データベースに検討済み情報として追加登録するとともに、意匠図作成依頼案件IDとエレベータ意匠図データ等の格納場所とを通知する依頼元宛て電子メールの配信をネットワーク上のメールサーバに依頼する。

建築設計者は、この電子メールの着信によってエレベータ意匠図データ等の完成を知ると、そのエレベータ意匠図データ等をダウンロードするために、再度、自己の建築設計者用ユーザ端末2上でブラウザを起動し、自己の建築設計者用ユーザ端末2とWWWサーバ12とのあいだの接続を確立して、図29(a)に示すような意匠図ダウンロードページを自己の建築設計者用ユーザ端末2の表示画面上で開く。この意匠図ダウンロードページ上には、ダウンロードを望む意匠図面の作成依頼案件IDを入力するための案件入力ボックス210、作成依頼案件IDの送信を指示するための送信ボタン211が配置されている。建築設計者が、電子メールにより知った意匠図作成依頼案件IDを案件入力ボックス210に入力し、さらに送信ボタン211をクリックすると(S2063)、図29(b)に示すようなページが開かれる。このページ上には

、エレベータ意匠図データのダウンロードを指示するためのアンダーライン付きの文字列 212 が配置されている。建築設計者が、この文字列 212 をクリックすると、意匠図面作成依頼案件 ID を含んだ意匠図検索依頼が、WWWサーバ 11 を介してデータベースサーバ 12 に送信される。これに応じて、データベースサーバ 12 は、意匠図作成依頼案件 ID に対応付けられたエレベータ意匠図データ等を意匠図管理データベースから取り出す(S2064)。そして、このエレベータ意匠図データが建築設計者用ユーザ端末 2 にダウンロードされる(S2065)。

その後、建築設計者側で、このエレベータ意匠図データに対する変更希望がある場合には、建築設計者は、自己のユーザ端末 2 で意匠仕様検討ページを開き、このページ上で案件 ID を入力した上、データを設定しなおせばよい。これにより、担当の意匠設計者のユーザ端末 100 においては、前回の設定データと今回の設定データとの差分が算出され、この差分に基づき意匠図面データが修正される。このため、意匠設計者側では、意匠図面データを一から作成しなおすよりも迅速に修正後の意匠図面データが作成することができ、建築設計者側は、それを迅速に入手することができる。

建築設計者と意匠設計者との関係は、前述の建築設計者と機器設計者との関係とほぼ同様である。そこで、この拡張システムでは、建築設計者ユーザ端末と意匠設計者用ユーザ端末とがデータベースを介してデータをやり取りすることによって、建築設計者側の設計作業進捗状況と意匠設計者側の意匠図作成進捗状況とに生じるタイムラグを吸収している。

また、各意匠設計者の現在の負荷状況も管理されており、現在最も負荷の軽い意匠設計者が新たな意匠図作図依頼を請け負うようになっているため、建築設計者側には、依頼から意匠図完成までの待ち時間の短縮化というメリットを与えることができるとともに、意匠設計者側には、負荷の平坦化による、全体としての作業効率化というメリットを与える

ことができる。

なお、以上においては、受注製品としてエレベータを挙げているが、エレベータ以外の付帯設備を受注製品とすることができることは言うまでもない。

- 5 また、機器設計者側のユーザ端末で行われている処理を定義したプログラムをダウンロード可能とすれば、建築設計者側のユーザ端末で据付け図面データを作成することもできる。もちろん、機器設計者側のユーザ端末で行われている処理を定義したプログラムが格納された記録媒体から、そのプログラムを建築設計者側ユーザ端末にインストールしても、
10 これと同様なことが言える。

- 本発明によれば、受注機器と周辺機器との干渉チェックを演算処理により正確かつ迅速に行うことができるため、設計中の建築物に受注機器の適切に据付けることができる据付け構造案を迅速に作成することができる。これにより、建築設計者には、(1)設備の据付け構造の早期把握による設計期間の短縮化という利益が与えられ、機器設計者には、(2)建築構造に応じた機器の据付け図面の作成処理の簡略化および簡単化が図られるという利益が与えられる。
15

- また、建屋躯体に設備機器が収まるか否かの取合い検討において、建築設計者は、要求仕様を満たす設備機器が周辺建築要素と干渉を起こすか否かを、一見して確認することができる。これにより、取合い検討の迅速化および簡単化が図られるため、このことによっても、建築設計者が据付け構造案を入手するまで期間の短縮化が図られる。
20

さらに、本発明によれば、エレベータ発注者とエレベータ受注者とのあいだの一連の取引手続をネットワーク経由で行うことができる。

25

産業上の利用可能性

本発明は、エレベータの仕様決定をインターネット等を介して容易に



行ない、当該エレベータとその建築物の設計・仕様との整合性の調整についても迅速に対処する事を可能とする点で有用なものである。

請求の範囲

1. 製品の占有スペースを表す有効スペース情報を含むCADシンボルが格納されたデータベースと、

1 以上の機器を含む受注製品の要求仕様の入力を受け付ける第一入力
5 受付手段と、

前記第一入力受付手段が入力を受け付けた要求仕様に基づき、前記受注製品の占有スペースを定め、当該占有スペースに適合する有効スペース情報を含んだCADシンボルを前記データベースから取り出すデータ
取出手段と、

10 前記データ取出手段が取り出したCADシンボルを、前記受注製品の要求仕様の入力元へと出力するデータ出力手段とを備えることを特徴とする遠隔受注設計システム。

2. 請求項1記載の遠隔受注システムであって、

前記データベースから前記CADシンボルが取り出せない場合に、前
15 記入力受付手段が受け付けた要求仕様に基づいて、前記受注製品のCADシンボルを生成するCADシンボル自動生成手段、を備え、

前記データ出力手段は、

前記データベースから前記CADシンボルが取り出せない場合には、
前記CADシンボル自動生成手段が生成したCADシンボルを出力する
20 ことを特徴とする遠隔受注設計システム。

3. 請求項1に記載の遠隔受注設計システムであって、

製品に含まれる機器の配置規則を表す1以上の配置規則情報が格納された製品仕様データベースと、

前記受注製品のCADシンボルを含んだ建築データの入力を受け付け
25 る第二入力受付手段と、

前記第二入力受付手段が受け付けた建築データから、前記受注製品のCADシンボルの有効スペース情報が表す占有スペース内の構造特徴を

抽出し、前記受注製品の設置領域内における干渉の有無を、当該構造特徴に基づき判断する構造特徴抽出手段と、

前記受注製品の設置領域において干渉が発生しないと判断された場合に、前記製品仕様データベースから、前記CADシンボルに対応する配置規則情報を取りだし、当該配置規則情報と前記建築データとに基づき、
5 前記受注製品の据付図面データを作成する据付図面生成手段とを備え、
前記データ出力手段は、

前記第二入力受付手段が建築データを受け付けた場合には、前記据付図面生成手段が作成した据付図面データを、前記建築データの入力元に
10 出力することを特徴とする遠隔受注設計システム。

4. 請求項2に記載の遠隔受注設計システムであって、

製品に含まれる機器の配置規則を表す1以上の配置規則情報が格納された製品仕様データベースと、

前記受注製品のCADシンボルを含んだ建築データの入力を受け付ける第二入力受付手段と、
15

前記第二入力受付手段が受け付けた建築データから、前記受注製品のCADシンボルの有効スペース情報が表す占有スペース内の構造特徴を抽出し、前記受注製品の設置領域内における干渉の有無を、当該構造特徴に基づき判断する構造特徴抽出手段と、

20 前記受注製品の設置領域において干渉が発生しないと判断された場合に、前記製品仕様データベースから、前記CADシンボルに対応する配置規則情報を取りだし、当該配置規則情報と前記建築データとに基づき、前記受注製品の据付図面データを作成する据付図面生成手段とを備え、
前記データ出力手段は、

25 前記第二入力受付手段が建築データを受け付けた場合には、前記据付図面生成手段が作成した据付図面データを、前記建築データの入力元に出力することを特徴とする遠隔受注設計システム。

5. 請求項3記載の遠隔受注設計システムであって、

前記第二入力受付手段が入力を受け付けた建築データを、当該建築データの入力元に対応付けて保存する建築データ保存手段と、

5 変更後の建築データを前記第二入力受付手段が受け付けた場合に、当該変更後の建築データと変更前の建築データとの差分を算出し、前記変更後の建築データに定められた受注製品設置領域における干渉の有無を、当該差分に基づき判断する訂正管理手段とを備え、

前記据付図面生成手段は、

10 前記変更後の建築データにおける受注製品設置領域で干渉が発生しないと判断された場合には、前記配置規則情報と前記変更後の建築データとに基づき、前記受注製品の据付図面データを作成することを特徴とする遠隔受注設計システム。

6. 情報処理装置に設計処理を実行させるためのプログラムが格納された記録媒体であって、

15 前記プログラムは、

1以上の機器を含む受注製品のCADシンボルに含まれている有効スペース情報が表す占有スペース内の構造特徴を建築データから抽出する構造特徴抽出処理と、

20 前記構造特徴抽出処理の結果に基づき、前記受注製品の設置領域において干渉が発生しないと判断された場合に、製品仕様データベースから、前記CADシンボルに対応する配置規則情報を取りだして、当該配置規則情報が表す機器の配置規則と、前記建築データとに基づき、前記受注製品の据付図面データを作成する据付図面生成処理と、

を、前記情報処理装置に実行させることを特徴とする記録媒体。

25 7. コンピュータから、ネットワーク経由でユーザ端末にエレベータ据付図を配布するエレベータ遠隔受注方法であって、

前記ユーザ端末から順次与えられるデータに基づき、前記コンピュー

タに、前記エレベータ据付図を段階的に完成させるための手続を含み、

当該手続は、

前記コンピュータが、前記エレベータの設置ビルに関するビル情報の
入力をネットワーク経由で受け付けると、前記ビル情報に応じたエレベ

5 エレベータの機種および設置台数を、前記ビル情報の入力元に返信するステップと、

前記コンピュータが、前記エレベータに関する要求仕様の入力をネットワーク経由で受け付けると、当該要求仕様に適合するCADシンボルを、当該要求仕様の入力元に返信するステップと、

10 前記コンピュータが、前記CADシンボルを含む建築データの入力をネットワーク経由で受け付けると、当該建築データを基礎とした前記エレベータ据付図を、当該建築データの入力元に返信するステップと、

のうちの2以上のステップをこの順で、または、1つのステップ含むことを特徴とするエレベータ遠隔受注方法。

15 8. 請求項7記載のエレベータ遠隔受注方法であって、

前記手続には、さらに、

前記コンピュータが、前記エレベータの内装部品の意匠に関する要求仕様の入力をネットワーク経由で受け付けると、当該要求仕様に応じた意匠図面を、当該要求仕様の入力元に返信するステップを、

20 含むことを特徴とするエレベータ遠隔受注方法。

9. 請求項7に記載のエレベータ遠隔受注方法であって、

前記少なくとも1のステップにおいて、当該ステップにおける入力データと返信データとを含む情報が前記コンピュータの制御下で保存され、当該保存された情報を次のステップにおいて利用するための識別情報が

25 前記返信データとともに返信され、

前記コンピュータは、

前記識別情報を受け付けると、当該識別情報に対応付けられた過去の

入力データおよび返信データを、次のステップの入力データとして利用することを特徴とするエレベータ遠隔受注方法。

10. コンピュータから、ネットワーク経由でユーザ端末にエレベータ据付図を配布するエレベータ遠隔受注方法であって、

- 5 前記ユーザ端末から順次与えられるデータに基づき、前記コンピュータに、前記エレベータ据付図を段階的に完成させるための手続を含み、当該手続は、

- 前記コンピュータが、前記エレベータが設置される建築物に関する建築物情報の入力をネットワーク経由で受け付けると、前記建築物情報に
10 応じたエレベータの少なくとも機種に関する情報を、前記建築物情報の入力元に返信するステップと、

前記コンピュータが、前記エレベータに関する要求仕様の入力をネットワーク経由で受け付けると、当該要求仕様に適合するCADシンボルを、当該要求仕様の入力元に返信するステップと、


- 15 前記コンピュータが、前記CADシンボルを含む建築データの入力をネットワーク経由で受け付けると、当該建築データを基礎とした前記エレベータ据付図を、当該建築データの入力元に返信するステップと、

のうちの1つのステップ、または、2以上のステップをこの順で含むことを特徴とするエレベータ遠隔受注方法。

This Page Blank (uspto)

1 / 3 5


第1図



This Page Blank (uspto)

2 / 3 5


第 2 図



This Page Blank (uspto)

3 / 3 5

第3図




取付構造例

This Page Blank (uspto)

4 / 3 5

第 4 図



This Page Blank (uspto)

第 5 図

エレベーター用途

No.

エレベーターの占有スペースがわかるCADシンボルをご利用いただけます。

1号機

乗用

50

10

51

中央開き

52

2号機

50

51

52

3号機

50

51

52

4号機

50

51

52

5号機

50

51

52

シンボル表示

53

54

No.	定員[人]	容量・ 積載量[kg]	速度 [m/min]
1	6	450	45
2			60
3	9	600	45
4			60
5			90
6			105
7	11	750	45
8			60
9			90
10	13	900	105
11			45
12			60
13			90
14	15	1000	105
15			45
16			60
17			90
18			105


This Page Blank (uspto)

第 6 図

[illegible]

This Page Blank (uspto)


第 7 図




This Page Blank (uspto)

8 / 35

第8図




第9図



This Page Blank (uspto)

9 / 35


第10図



第11図

シンボル取り出し

建築設計



インターネット

11


WWWサーバ

ダウンロード

This Page Blank (uspto)

10/35


第12図



This Page Blank (uspto)


11 / 35

第13図



This Page Blank (uspto)


第 1 4 図



This Page Blank (uspto)

1 3 / 3 5


第 15 図



This Page Blank (uspto)

14 / 35


第16図



This Page Blank (uspto)

15 / 35

第17図



This Page Blank (uspto)

|AA HOME | SEARCH |

建築設計事務所殿向けホームページ

案件ID: ~155

150 ~ ■ 機種・台数計画サービス

151 ~ ■ エレベーター-CADシンボル提供サービス

エレベーターの昇降機への収まりに必要な寸法をブラウザ上で確認と、CAD図面上でご検討いただくためのファイルを御提供致します。

152 ~ ■ エレベーター据付図作図サービス


会員のお客さま計画の建築図面ご指定の昇降機位置に、ベストマッチしたエレベータを据付検討図を作成、インターネットにて御提供致します。

153 ~ ■ かが・出入口意匠仕様検討 / 意匠図作図サービス

This Page Blank (uspto)

17 / 35

第 19 図




This Page Blank (uspto)

18 / 35

第20図


機種・台数計画



This Page Blank (uspto)

19/35


第21図



This Page Blank (uspto)

20 / 35

第22図



This Page Blank (uspto)

第 2 3 図

AA HOME | SEARCH |

CADシンボル
ダウンロードサービス

CADシンボルをダウンロードするには

「建物用途」、「エレベーター用途」、「ドア開き方向」、「定員/積載質量」、「トラッキング有無」、「速度」、「カウンターウェイト位置」を、「選択順序」に従って選んで下さい。

「カウンターウェイト位置」の選択はオプションです。

複数台を並設する場合は、必要な台数分だけ選択して下さい。

必要な項目の選択が終わりましたら、「シンボル表示」ボタンをクリックして下さい。

建物用途	事務所ビル向け(P)					170				
選択順序	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				
	エレベーター用途	ドア開き方向	定員(人) 積載質量(kg)	トラッキング有無	速度 [m/min]	カウンター ウェイト位置				
1台目	兼用	中央開き		指定不可	60	後落ち(左)				
2台目	兼用	中央開き	9	指定不可		後落ち(左)				
3台目	—	—	—	指定不可	—	—				
4台目	—	—	—	指定不可	—	—				
5台目	—	—	—	指定不可	—	—				

シンボル表示

177

171

172

173

174

175

176

This Page Blank (uspto)


22/35

第24図

| AA HOME | SEARCH |

エレベーターシンボル表示

180



建屋用途	事務所ビル向け(P)					
	エレベーター用途	ドア開き方向	定員[人] 積載質量[kg]	トランク有無	速度[m/min]	カウンターウェイト位置
1台目	乗用	中央開き	9	—	60	後落ち(左)
2台目	乗用	中央開き	9	—	60	後落ち(左)


この検討内容を保存しますか Y/N

181

This Page Blank (uspto)

23 / 35

第25図



This Page Blank (uspto)

24 / 35

第26図

(a)

191

案件 ID		00123	190
エレ台数 :	2台	ビル用途	192
		階床数	193
1号機			
定員:	11人	速度:	105m/min
Cwt:	後落ち(左)	ドア開き方向:	中央開き
2号機			
建築図データアップロード	file00123.dxf▼		195
作図要期:	2000年▼	/ 3月▼	/ 30日▼
			196
			送信
			197


(b)

作図依頼案件ID:00123	198
2000年3月30日以前に 作図完了可能です	199
OK	200

This Page Blank (uspto)

25 / 35


第27図



This Page Blank (uspto)

26 / 35

第28図





This Page Blank (uspto)

27 / 35

第29図

(a)

Form (a) displays a drawing request case ID input field. The text "作図依頼案件ID" (Drawing Request Case ID) is followed by a rectangular input box containing the value "00123". A label "210" points to this input box. Below the input box, there is a button labeled "送信" (Send), with a label "211" pointing to it.


(b)

Form (b) displays the drawing request case ID and a download link. The text "作図依頼案件ID:00123" (Drawing Request Case ID:00123) is shown. Below it, the text "据付図ダウンロードはこちら" (Download drawing data here) is followed by a link labeled "S00100.dxf". A label "212" points to this link.

This Page Blank (uspto)

28 / 35

第30図



This Page Blank (uspto)

29 / 35

第 3 1 図

221 220 222 223

案件 ID: 00123

ビル用途: オフィス 階床数: 10階

1号機
定員: 11人 速度: 105m/min
ドア開き方向: 中央開き Cwt: 後落ち(左)

かご意匠検討

①天井デザインパターン

224

②側板材質

225

化粧鋼板(ホワイト) Δ
アルミ ▽

③床材質

226

ビニールタイル(ブラウン) Δ
大理石 ▽

④ハンドレール 付 ☒ 不付 ☐

材質

227

しんちゅうパイプ Δ
▽

228

送信 229

This Page Blank (uspto)

30 / 35

第 3 2 図

(a)

221

220

222

223

224

225

226

227

228

230

231

232

233

案件 ID: 00123

ビル用途: オフィス

階床数: 10階

1号機

定員: 11人

速度: 105m/min

ドア開き方向: 中央開き

Cwt: 後落ち(左)

かご意匠検討

①天井デザインパターン

②側板材質

化粧銅板(ホワイト)△

アルミ▽

③床材質

ビニールタイル(ブラウン)△

大理石▽

④ハンドレール 付 ☒ 不付 ☐

材質

しんちゅうパイプ△

...

この内容を保存しますか Y/N?


案件 ID: 00123 に保存しました

OK

This Page Blank (uspto)

31 / 35

第33図



This Page Blank (uspto)

32 / 35

第34図

(a)

案件 ID	00123
エレ台数:2台	ビル用途:オフィス
1号機	
定員:11人	速度:105m/min
Cwt:後落ち(左)	ドア開き方向:中央開き

241

241a

①天井デザインボタン: 特殊
特殊時のデザイン情報
アップロード: file0002.

242

②側板:アルミ

③床 :大理石

④ハンドレール:付 材質:しんちゅうパイプ

243

作図要期 2000年 ▾ / 5月 ▾ / 20日 ▾

送信 245

↓

(b)


作図依頼案件ID:00123
2000年5月20日までに作図 いたします。
OK 247

246

This Page Blank (uspto)

33 / 35


第35図



This Page Blank (uspto)

34 / 35


第36図



This Page Blank (uspto)

35 / 35

第37図



This Page Blank (uspto)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/05874

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
Int.Cl.⁷ G06F17/50

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl.⁷ G06F17/50, B66B9/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)
JICST FILE (JOIS)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US, 5576965, A (Hitachi, Ltd.),	1, 2, 7, 9, 10
Y	19 November, 1996 (19.11.96) & JP, 06-89314, A	3, 4, 5, 6, 8
Y	JP, 10-307850, A (MISAWA HOMES CO., LTD.), 17 November, 1998 (17.11.98) (Family: none)	3, 4, 6
Y	JP, 09-293088, A (Toshiba Corporation), 11 November, 1997 (11.11.97) (Family: none)	8
X	JP, 07-277615, A (Hitachi, Ltd.), 24 October, 1995 (24.10.95) (Family: none)	7, 10

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:
 "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
 "E" earlier document but published on or after the international filing date
 "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
 "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
 "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
 "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
 "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
 "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
23 October, 2000 (23.10.00)

Date of mailing of the international search report
07 November, 2000 (07.11.00)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

This Page Blank (uspto)

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl. ⁷ G06F17/50

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl. ⁷ G06F17/50, B66B9/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

JICSTファイル (JOIS)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	US, 5576965, A (株式会社日立製作所) 19. 11月. 1996 (19. 11. 96)	1, 2, 7, 9, 10
Y	&JP, 06-89314, A	3, 4, 5, 6, 8
Y	JP, 10-307850, A (ミサワホーム株式会社) 17. 11月. 1998 (17. 11. 98) (ファミリー無し)	3, 4, 6
Y	JP, 09-293088, A (株式会社東芝) 11. 11月. 1997 (11. 11. 97) (ファミリー無し)	8
X	JP, 07-277615, A (株式会社日立製作所) 24. 10月. 1995 (24. 10. 95) (ファミリー無し)	7, 10

☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

23.10.00

国際調査報告の発送日

07.11.00

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

田中 幸雄



5H

3054

電話番号 03-3581-1101 内線 3531

This Page Blank (uspto)